

FIȘĂ TEHNICĂ DE SECURITATE

În conformitate cu Regulamentul REACH CE Nr.1907/2006

Produs: V-SCREEN DUAL 60 - TROPICAL PUNCH V-SCN-60-TP-EU

Versiune: 1

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1. Element de identificare a produsului

Identificator produs: V-SCREEN DUAL 60 - TROPICAL PUNCH V-SCN-60-TP-EU(Conține:Citral, Linalool, Linalyl acetate, alpha-Hexylcinnamaldehyde)

Alte indicii: VA-25-028-EU

Identificatorul unic al formulei (UFI): 3861-007S-T00M-5D7S

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate

Utilizări ale produsului: Ecran urinal,Doar pentru uz profesional.

Utilizări nerecomandate: A se utiliza numai pentru aplicațiile destinate.

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Denumire companie: Vectair Systems Ltd

Adresă: Unit 3, Trident Centre, Armstrong Road, Basingstoke, Hampshire, RG24 8NU, UK

Persoană de contact: Product Development

Adresă e-mail: prod-dev@vectairsystems.com

Telefon companie: +44 (0) 1256 319500 (Office Hours 09:00 to 17:00)

Persoana responsabilă: Vectair Systems (Netherlands) B.V.

Adresa: De Boelelaan 7, 7th Floor, 1083HJ Amsterdam, Netherlands

Telefon: +31 208 025 280

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Telefon de urgență: INFOTRAC +1 800 535 5053 INTERNATIONAL +1 352 323 3500

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008

Clasa și categoria de pericol: Sensibilizarea pielii – categoria de pericol 1
Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 3
H317, Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H412, Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

2.2. Elemente pentru etichetă

Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008

Cuvânt de avertizare Atenție.

FIȘĂ TEHNICĂ DE SECURITATE

În conformitate cu Regulamentul REACH CE Nr.1907/2006

Produs: V-SCREEN DUAL 60 - TROPICAL PUNCH V-SCN-60-TP-EU

Versiune: 1

Frază de pericol H317, Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H412, Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Informații suplimentare: EUH208, Conține 2-Methyl-3-(p-isopropylphenyl)propionaldehyde, Allyl cyclohexanepropionate, Ethyl methylphenylglycidate, beta-Pinene, d-Limonene, dl-Citronellol. Poate provoca o reacție alergică.

Frază de precauție P280, Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.
P302/352, ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun.
P333/313, În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul.
P501, Aruncați conținutul/recipientul la: aprobat site-ul de eliminare.

Pictogramele



Identificatorul unic al formulei (UFI): 3861-007S-T00M-5D7S

2.3. Alte pericole

Alte pericole Sensitisers declared on a CLP Hazard Label: 2-Methyl-3-(p-isopropylphenyl)propionaldehyde, Allyl cyclohexanepropionate, Ethyl methylphenylglycidate, beta-Pinene, d-Limonene, dl-Citronellol
Hydrocarbon Concentration %: 2.8000%

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

3.2. Amestecuri

Conține:

| Denumire | CAS | CE | Nr. de înregistrare REACH | % | Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 | Limite de conc. specifice, factori M și ATE |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-------|--|---|
| alpha-Hexylcinnamaldehyde | 101-86-0, 165184-98-5 | 202-983-3, 639-566-4 | 01-2119533092-50-XXXX | 1-<5% | Skin Sens. 1B-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 2;H317-H400-H411,- | M = 1-oral: ATE = 3100 mg/kg bw |
| Benzyl acetate | 140-11-4 | 205-399-7 | 01-2119638272-42-XXXX | 1-<5% | Aquatic Chronic 3; H412,- | oral: ATE = 2490 mg/kg bw |
| C11-15-Isoalkanes | 90622-58-5 | 292-460-6 | | 1-<5% | Asp. Tox 1;H304,- | |
| Dihydromyrcenol | 18479-58-8 | 242-362-4 | 01-2119457274-37-XXXX | 1-<5% | Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-STOT SE 3;H315-H319-H336,- | oral: ATE = 3020 mg/kg bw |

FIȘĂ TEHNICĂ DE SECURITATE

În conformitate cu Regulamentul REACH CE Nr.1907/2006

Produs: V-SCREEN DUAL 60 - TROPICAL PUNCH V-SCN-60-TP-EU

Versiune: 1

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------|--|--|
| Linalool | 78-70-6 | 201-134-4 | 01-2119474016-42-XXXX | 1-<5% | Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-Skin Sens. 1B;H315-H317-H319,- | oral: ATE = 2790 mg/kg bw |
| Citral | 5392-40-5 | 226-394-6 | 01-2119462829-23-XXXX | 1-<5% | Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-Skin Sens. 1;H315-H317-H319,- | |
| Ethyl methylphenylglycidate | 77-83-8 | 201-061-8 | 01-2119967770-28-XXXX | 1-<5% | Skin Sens. 1B-Aquatic Chronic 2;H317-H411,- | |
| Linalyl acetate | 115-95-7 | 204-116-4 | 01-2119454789-19-XXXX | 1-<5% | Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B;H315-H317,- | |
| beta-Pinene | 127-91-3 | 204-872-5 | 01-2119519230-54-XXXX | 1-<5% | Flam. Liq. 3-Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Asp. Tox 1-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 1; H226-H304-H315-H317-H410,- | M = 1-M = 1 |
| alpha-Terpineol | 98-55-5, 8000-41-7, 10482-56-1 | 202-680-6, 233-986-8, 232-268-1 | | 1-<5% | Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2; H315-H319,- | oral: ATE = 4300 mg/kg bw |
| Allyl heptanoate | 142-19-8 | 205-527-1 | 01-2119488961-23-XXXX | 1-<5% | Acute Tox. 3-Acute Tox. 3-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 2; H301-H311-H400-H411,- | M = 10-dermal: ATE = 810 mg/kg bw-oral: ATE = 218 mg/kg bw |
| dl-Citronellol | 106-22-9, 7540-51-4 | 203-375-0 | | 1-<5% | Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-Skin Sens. 1B;H315-H317-H319,- | dermal: ATE = 2650 mg/kg bw-oral: ATE = 3450 mg/kg bw |
| Allyl cyclohexanepropionate | 2705-87-5 | 220-292-5 | | 0.1-<1% | Acute Tox. 4-Acute Tox. 4-Skin Sens. 1-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 2; H302-H312-H317-H400-H411,- | M = 1-dermal: ATE = 1600 mg/kg bw-oral: ATE = 380 mg/kg bw |
| d-Limonene | 5989-27-5, 138-86-3, 5989-54-8 | 227-813-5, 205-341-0, 227-815-6 | Exempt < 1 Tonne/pa or natural source | 0.1-<1% | Flam. Liq. 3-Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Asp. Tox 1-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 3; H226-H304-H315-H317-H400-H412,- | M = 1 |
| 2-Methyl-3-(p-isopropylphenyl) propionaldehyde | 103-95-7 | 203-161-7 | 01-2119970582-32-XXXX | 0.1-<1% | Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Aquatic Chronic 3; H315-H317-H412,- | oral: ATE = 3810 mg/kg bw |
| 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopentagamma-2-benzopyran | 1222-05-5 | 214-946-9 | | 0.1-<1% | Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 1; H410,- | |

Substanțe cu limite de expunere la locul de muncă, pe baza dispozițiilor comunitare:

FIȘĂ TEHNICĂ DE SECURITATE

În conformitate cu Regulamentul REACH CE Nr.1907/2006

Produs: V-SCREEN DUAL 60 - TROPICAL PUNCH V-SCN-60-TP-EU

Versiune: 1

| Denumire | CAS | CE | Nr. de înregistrare REACH | % | Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 | Limite de conc. specifice, factori M și ATE |
|-------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------|--|---|
| Citral | 5392-40-5 | 226-394-6 | 01-2119462829-23-XXXX | 1-<5% | Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-Skin Sens. 1;H315-H317-H319,- | |
| beta-Pinene | 127-91-3 | 204-872-5 | 01-2119519230-54-XXXX | 1-<5% | Flam. Liq. 3-Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Asp. Tox 1-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 1; H226-H304-H315-H317-H410,- | M = 1-M = 1 |
| d-Limonene | 5989-27-5, 138-86-3, 5989-54-8 | 227-813-5, 205-341-0, 227-815-6 | Exempt < 1 Tonne/pa or natural source | 0.1-<1% | Flam. Liq. 3-Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Asp. Tox 1-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 3; H226-H304-H315-H317-H400-H412,- | M = 1 |

Substanțe care sunt perturbatoare pentru sistemul endocrin, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/2100 sau cu Regulamentul (UE) 2018/605, mai mult de 0,1%:

Nu se aplică

Substanțe care sunt persistente, bioacumulative și toxice sau foarte persistente și foarte bioacumulative, în concentrație de peste 0,1%:

Nu se aplică

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

- Inhalare:** Ieșiți la aer curat părăsind locația unde a avut loc expunerea, păstrați-vă calmul și solicitați ajutor medical.
- Contactul cu ochii:** Clătiți imediat cu apă pentru cel puțin 15 minute. Contactați medicul dacă simptomele persistă.
- Contactul cu pielea:** ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun.
- Ingerare:** Clătiți gura cu apă și solicitați ajutor medical.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Poate provoca o reacție alergică a pielii.

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Niciuna preconizată, consultați Secțiunea 4.1 pentru informații suplimentare.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Mediu corespunzător: Dioxid de carbon, substanță chimică uscată, spumă.

FIȘĂ TEHNICĂ DE SECURITATE

În conformitate cu Regulamentul REACH CE Nr.1907/2006

Produs: V-SCREEN DUAL 60 - TROPICAL PUNCH V-SCN-60-TP-EU

Versiune: 1

5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

Se poate degaja în caz de incendiu: Monoxid de carbon, compuși organici neidentificați.

5.3. Recomandări destinate pompierilor

În cazul unei ventilații insuficiente, a se purta un echipament de respirație corespunzător.

SECȚIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Evitați inhalarea. Evitați contactul cu pielea și ochii. Consultați măsurile de protecție de la Secțiunile 7 și 8.

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

A se păstra ferit de ape reziduale, ape de suprafață și subteran și de sol.

6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Îndepărtați sursele de aprindere. Asigurați o ventilație corespunzătoare. Evitați inhalarea excesivă a vaporilor. Limitați imediat împrăscările cu ajutorul nisipului sau a prafului inert. Eliminați conform reglementărilor locale

6.4. Trimiteri către alte secțiuni

De asemenea, consultați Secțiunile 8 și 13.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

A se păstra la adăpost de căldură, scântei, flacără deschisă și suprafețe fierbinți. - Fumatul interzis. Utilizați echipament personal de protecție în funcție de necesități. Utilizați conform bunelor practici de fabricație și de igienă industrială. Utilizați în zone cu o ventilație adecvată. Nu mâncați, nu beți și nu fumați atunci când utilizați acest produs.

7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Depozitați în spații bine ventilate. Păstrați containerul bine închis. Păstrați la temperaturi răcoroase. Împământați containerul și echipamentul de primire. Utilizați echipament electric, de ventilație și de iluminare fără risc de explozie. Utilizați numai unelte care nu provoacă scântei. Luați măsuri de precauție împotriva descărcărilor de energie statică.

7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Ecran urinal, Doar pentru uz profesional.: Utilizați conform bunelor practici de fabricație și de igienă industrială.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

8.1. Parametri de control

Limite de expunere la locul de muncă:

FIȘĂ TEHNICĂ DE SECURITATE

În conformitate cu Regulamentul REACH CE Nr.1907/2006

Produs: V-SCREEN DUAL 60 - TROPICAL PUNCH V-SCN-60-TP-EU

Versiune: 1

| Ingrediente | CAS | CE | Descriere | Valoare |
|-------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|
| Citral | 5392-40-5 | 226-394-6 | Polish NDS mgm3 | 27 mg/m ³ |
| | | | Polish NDSC h mgm3 | 54 mg/m ³ |
| beta-Pinene | 127-91-3 | 204-872-5 | (CH)-Switzerland_KZGW-Wert 1_mg/m ³ | 224 mg/m ³ |
| | | | (CH)-Switzerland_KZGW-Wert 2_ppm | 40 ppm |
| | | | (CH)-Switzerland_MAK-Wert 1_mg/m ³ | 112 mg/m ³ |
| | | | (CH)-Switzerland_MAK-Wert 2_ppm | 20 ppm |
| d-Limonene | 5989-27-5, 138-86-3, 5989-54-8 | 227-813-5, 205-341-0, 227-815-6 | German OEL Long term ppm | 5 ppm |
| | | | German OEL Long term mgm3 | 28 mg/m ³ |
| | | | German OEL Short term mgm3 | 112 mg/m ³ |

8.2. Controale ale expunerii

Echipment de protecție pentru piele/față

Purtați mănuși de protecție/dispozitive de protecție oculară/dispozitive de protecție facială

Protecție respiratorie

Asigurați menținerea unei ventilații adecvate și continue pentru a preveni acumularea excesului de vapori și a asigura conformitatea cu limitele de expunere profesională. Dacă este cazul, și în funcție de modelele și volumele de utilizare, următoarele măsuri tehnice de control pot fi necesare ca măsuri de protecție suplimentare: a) Izolați camerele de mixare și alte zone unde materialul este utilizat sau manipulat în mediu deschis. Mențineți aceste zone sub presiune negativă față de restul fabricii. b) Utilizați echipamente individuale de protecție - mască de gaze aprobată, dotată corespunzător cu cartușe sau recipiente cu gaz organic și filtre de particule. c) Utilizați sistemul de ventilație cu extracție locală în jurul rezervoarelor deschise și a altor surse de expunere potențială pentru a evita inhalarea excesivă, inclusiv locurile unde acest material este cântărit sau măsurat în mediu deschis. În plus, utilizați ventilația generală prin diluare a zonei de lucru pentru a elimina sau reduce posibila expunere a lucrătorilor. d) Utilizați sisteme închise pentru transferul și procesarea materialului.

De asemenea, consultați Secțiunile 2 și 7.

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Stare fizică/Culoare: green Solid
Miros: Fructe
Pragul de detecție al mirosului: Nedeterminat

FIȘĂ TEHNICĂ DE SECURITATE

În conformitate cu Regulamentul REACH CE Nr.1907/2006

Produs: V-SCREEN DUAL 60 - TROPICAL PUNCH V-SCN-60-TP-EU

Versiune: 1

| | |
|---|------------------|
| Punctul de topire/punctul de îngheț: | Nedeterminat |
| Punctul de fierbere sau punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere: | > 100 °C |
| Inflamabilitate: | Nedeterminat |
| Limita inferioară și superioară de explozie | Nedeterminat |
| Punctul de aprindere: | 100 °C |
| Temperatură de auto-aprindere: | > 200 °C |
| Temperatură de descompunere: | Nu este relevant |
| pH: | Nedeterminat |
| Vâscozitatea cinematică: | Nedeterminat |
| Solubilitatea: | Nedeterminat |
| Coefficient de partiție: n-octanol/apă (valoare log): | Nedeterminat |
| Presiunea de vapori: | Nedeterminat |
| Densitatea și/sau densitatea relativă: | < 1.0000 |
| Densitatea relativă a vaporilor: | Nedeterminat |
| Caracteristicile particulelor: | Nedeterminat |

9.2. Alte informații

| | |
|-----------------------------|----------|
| Volatiles Organic Compound: | 21.3000% |
| (CH) VOC % Switzerland: | 21.300% |

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate

Nu prezintă niciun pericol semnificativ de reactivitate în sine sau în contact cu apa.

10.2. Stabilitate chimică

Stabilitate bună în condiții de depozitare obișnuite.

10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

Nu se preconizează în condiții normale de utilizare.

10.4. Condiții de evitat

Evitați căldura excesivă.

10.5. Materiale incompatibile

Evitați contactul cu acizii puternici, sărurile alcaline sau agenții oxidanți.

10.6. Produși de descompunere periculoși

Nu se preconizează.

FIȘĂ TEHNICĂ DE SECURITATE

În conformitate cu Regulamentul REACH CE Nr.1907/2006

Produs: V-SCREEN DUAL 60 - TROPICAL PUNCH V-SCN-60-TP-EU

Versiune: 1

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1. Informații privind clasele de pericol, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Amestecul nu a fost testat integral din perspectiva efectelor asupra sănătății. Efectele asupra sănătății au fost calculate cu ajutorul metodelor stabilite în Regulamentul (CE) No 1272/2008 (CLP).

| | |
|--|---|
| Toxicitate acută: | Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare. |
| Toxicitate acută orală | >5000 |
| Toxicitate acută dermică | >5000 |
| Toxicitate acută prin inhalare | Indisponibil. |
| corodarea/iritarea pielii: | Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare. |
| lezarea gravă/iritarea ochilor: | Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare. |
| sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii: | Sensibilizarea pielii – categoria de pericol 1 |
| mutagenitatea celulelor germinative: | Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare. |
| cancerogenitatea: | Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare. |
| toxicitatea pentru reproducere: | Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare. |
| STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere unică: | Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare. |
| STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere repetată: | Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare. |
| pericol prin aspirare: | Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare. |

Informații despre ingredientele periculoase din amestec

| Ingrediente | CAS | CE | LD50/ATE orală | LD50/ATE dermică | Inhalare LC50/ATE | Calea LC50 |
|------------------|----------|-----------|----------------|------------------|-------------------|---------------|
| Allyl heptanoate | 142-19-8 | 205-527-1 | 218 | 810 | Indisponibil. | Indisponibil. |

Consultați Secțiunile 2 și 3 pentru informații suplimentare.

11.2. Informații despre alte pericole

Nu se aplică

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1. Toxicitate

Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

12.2. Persistență și degradabilitate Indisponibil.

12.3. Potențial de bioacumulare Indisponibil.

12.4. Mobilitate în sol Indisponibil.

12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Această substanță nu îndeplinește criteriile REACH PBT/vPvB, anexa XIII.

12.6. Proprietăți de perturbare a sistemului endocrin Nu se aplică

12.7. Alte efecte adverse Indisponibil.

FIȘĂ TEHNICĂ DE SECURITATE

În conformitate cu Regulamentul REACH CE Nr.1907/2006

Produs: V-SCREEN DUAL 60 - TROPICAL PUNCH V-SCN-60-TP-EU

Versiune: 1

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Eliminați în conformitate cu regulamentele locale. Evitați eliminarea în sistemele de drenaj și în mediu. Recipientele goale trebuie transportate într-o locație autorizată de gestionare a deșeurilor pentru reciclare sau eliminare

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

| | 14.1. Numărul ONU | 14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție | 14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport | Subrisc: | 14.4. Grupul de ambalare |
|-----------------------|-------------------|--|---|----------|--------------------------|
| Regulamente model ONU | Nu clasificat | - | - | - | - |
| IMDG | Nu clasificat | - | - | - | - |
| ADR, RID, ADN | Nu clasificat | - | - | - | - |
| IT ICAO | Nu clasificat | - | - | - | - |

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător Nu este periculos pentru mediu în timpul transportului.

14.6. Precauții speciale pentru utilizatori Niciuna suplimentară

14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 și Codul IBC

Nu clasificat

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

We confirm that this product does not contain nanofoms or nanoparticles, based on verification from our supply chain.

15.2. Evaluarea securității chimice

Nu s-a efectuat o evaluare a securității chimice pentru acest produs.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Limite de concentrație %: SS 1=31.25% EH C3=11.11%

Valori fracționale totale: SS 1=3.20 EH C3=9.00

Cuvânt cheie pentru revizii:

Nu se aplică

Cuvânt cheie pentru abrevieri:

| Abreviere | Semnificație |
|--------------|--|
| Acute Tox. 3 | Toxicitate acută (orală), categoriile de pericol 3 |
| Acute Tox. 3 | Toxicitate acută (dermică), categoriile de pericol 3 |

FIȘĂ TEHNICĂ DE SECURITATE

În conformitate cu Regulamentul REACH CE Nr.1907/2006

Produs: V-SCREEN DUAL 60 - TROPICAL PUNCH V-SCN-60-TP-EU

Versiune: 1

| | |
|-------------------|--|
| Acute Tox. 4 | Toxicitate acută (orală), categoriile de pericol 4 |
| Acute Tox. 4 | Toxicitate acută (dermică), categoriile de pericol 4 |
| Aquatic Acute 1 | Periculos pentru mediul acvatic – pericol acut, categoria 1 |
| Aquatic Chronic 1 | Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 1 |
| Aquatic Chronic 2 | Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 2 |
| Aquatic Chronic 3 | Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 3 |
| Asp. Tox 1 | Pericol prin aspirare, categoria de pericol 1 |
| Eye Irrit. 2 | Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria de pericol 2 |
| Flam. Liq. 3 | Lichide inflamabile, categoria de pericol 3 |
| H226 | Lichid și vapori inflamabili. |
| H301 | Toxic în caz de înghițire. |
| H302 | Nociv în caz de înghițire. |
| H304 | Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii. |
| H311 | Toxic în contact cu pielea. |
| H312 | Nociv în contact cu pielea. |
| H315 | Provoacă iritarea pielii. |
| H317 | Poate provoca o reacție alergică a pielii. |
| H319 | Provoacă o iritare gravă a ochilor. |
| H336 | Poate provoca somnolență sau amețală. |
| H400 | Foarte toxic pentru mediul acvatic. |
| H410 | Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. |
| H411 | Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. |
| H412 | Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. |
| P210 | A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafețe încinse. — Fumatul interzis. |
| P233 | Păstrați recipientul închis etanș. |
| P240 | Legătura la pământ/conexiune echipotențială cu recipientul și cu echipamentul de recepție. |
| P241 | Utilizați echipamente electrice/de ventilare/de iluminat/antideflagrante. |
| P242 | Nu utilizați unelte care produc scântei. |
| P243 | Luați măsuri de precauție împotriva descărcărilor electrostatice. |
| P261 | Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul. |
| P264 | Spălați-vă bine după utilizare. |
| P270 | A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. |
| P271 | A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. |
| P272 | Nu scoateți îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă. |
| P273 | Evitați dispersarea în mediu. |
| P280 | Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței. |
| P301/310 | ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. |
| P301/312 | ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simțiți bine. |
| P302/352 | ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun. |
| P303/361/353 | ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă/faceți duș. |

FIȘĂ TEHNICĂ DE SECURITATE

În conformitate cu Regulamentul REACH CE Nr.1907/2006

Produs: V-SCREEN DUAL 60 - TROPICAL PUNCH V-SCN-60-TP-EU

Versiune: 1

| | |
|---------------|--|
| P304/340 | ÎN CAZ DE INHALARE: transportați victima la aer liber și mențineți-o în stare de repaus, într-o poziție confortabilă pentru respirație. |
| P305/351/338 | ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. |
| P312 | Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simțiți bine. |
| P330 | Clătiți gura. |
| P331 | NU provocați vomă. |
| P332/313 | În caz de iritare a pielii: consultați medicul. |
| P333/313 | În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul. |
| P337/313 | Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul. |
| P361 | Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. |
| P362 | Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare. |
| P363 | Spălați îmbrăcămintea contaminată, înainte de reutilizare. |
| P370/378 | În caz de incendiu: utilizați pentru stingere: Spuma, Uscat chimice, Dioxid de carbon. |
| P391 | Colectați scurgerile de produs. |
| P403/233/235 | A se depozita într-un spațiu bine ventilat. Păstrați recipientul închis etanș. A se păstra la rece. |
| P403/235 | A se depozita într-un spațiu bine ventilat. A se păstra la rece. |
| P405 | A se depozita sub cheie. |
| P501 | Aruncați conținutul/recipientul la: aprobat site-ul de eliminare. |
| STOT SE 3 | Toxicitate asupra unui organ țintă specific – o singură expunere, categoria de pericol 3, narcoză |
| Skin Irrit. 2 | Corodarea/iritarea pielii, categoriile de pericol 2 |
| Skin Sens. 1 | Sensibilizarea pielii – categoria de pericol 1 |
| Skin Sens. 1B | Sensibilizarea pielii – categoria de pericol 1B |

Din datele pe care le deținem, informațiile din această fișă tehnică de securitate sunt reale și precise însă, totalitatea datelor, instrucțiunilor, recomandărilor și/sau sugestiilor sunt oferite fără nicio garanție.