

## OHUTUSKAARTIDE

Vastavalt REACH määrusele (EÜ) nr 1907/2006

**Toode:** V-AIR FLOW REFILL- BERGAMOT & SANDALWOOD V-FLOW-BER-EU

**Versioon:** 5

### 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

#### 1.1. Tootetähis

**Tootetähis:** V-AIR FLOW REFILL- BERGAMOT & SANDALWOOD V-FLOW-BER-EU(Sisaldab:Linalool, Linalyl acetate, beta-Caryophyllene, d-Limonene)

**Muu tunnus:** VA-26-023-FLOW

**Unikaalne koostise tähis (UFI):** G7F1-20EQ-900N-P4ES

#### 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

**Toote kasutusalaad:** Õhuvärskendaja, Ainult professionaalseks kasutamiseks.

**Kasutusalaad, mida ei soovitata:** Kasutada üksnes ettenähtud otstarbel.

#### 1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

**Äriühingu nimetus:** Vectair Systems Ltd

**Äriühingu aadress:** Unit 3, Trident Centre, Armstrong Road, Basingstoke, Hampshire, RG24 8NU, UK

**Kontaktandmed:** Product Development

**E-posti aadress:** prod-dev@vectairsystems.com

**Äriühingu telefoninumber:** +44 (0) 1256 319500 (Office Hours 09:00 to 17:00)

**Vastutav isik:** Vectair Systems (Netherlands) B.V.

**Aadress:** De Boelelaan 7, 7th Floor, 1083HJ Amsterdam, Netherlands

**Telefon:** +31 208 025 280

#### 1.4. Hädaabitelefoninumber

**Hädaabitelefoninumber:** INFOTRAC +1 800 535 5053 INTERNATIONAL +1 352 323 3500

### 2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

#### 2.1. Aine või segu klassifitseerimine

**Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008**

**Ohuklass ja kategooria:**

Nahasöövitus/-ärritus, 2 kategooria

Silmakahjustuse / silmade ärrituse 2. kategooria

Naha sensibiliseerimine, 1 kategooria

Ohtlik veekeskkonnale - Pikaajalise kroonilise 3. ohukategooria

H315, Põhjustab nahaärritust.

H317, Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.

H319, Põhjustab tugevat silmade ärritust.

H412, Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.

## OHUTUSKAARTIDE

Vastavalt REACH määrusele (EÜ) nr 1907/2006

**Toode:** V-AIR FLOW REFILL- BERGAMOT & SANDALWOOD V-FLOW-BER-EU

**Versioon:** 5

### 2.2. Märgistuselemendid

#### Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tunnussõna</b>      | Hoiatus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Ohulausete</b>      | H315, Põhjustab nahaärritust.<br>H317, Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.<br>H319, Põhjustab tugevat silmade ärritust.<br>H412, Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Täiendav teave:</b> | EUH208, Sisaldab 2,4-Dimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde, Eucalyptol, beta-Pinene. Võib esile kutsuda allergilist reaktsiooni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Hoiatuslause</b>    | P280, Kanda kaitsekindaid/kaitseprille/kaitsemaski.<br>P302/352, NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga.<br>P305/351/338, SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada.<br>Loputada veel kord.<br>P333/313, Nahaärrituse või obe korral: pöörduda arsti poole.<br>P337/313, Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.<br>P501, Sisu / konteineri kõrvaldamine: heakskiidetud jäätmekäitluskohta. |

#### Ohupiktogrammid



**Unikaalne koostise tähis (UFI):** G7F1-20EQ-900N-P4ES

### 2.3. Muud ohud

|                  |                                                                                |                                                                                   |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Muud ohud</b> | Sensitisers declared on a CLP<br>Hazard Label:<br>Hydrocarbon Concentration %: | 2,4-Dimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde, Eucalyptol,<br>beta-Pinene<br>6.5000% |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### 3. JAGU: Koostis/teave koostisainete kohta

#### 3.2. Segud

**Sisaldab:**

## OHUTUSKAARTIDE

Vastavalt REACH määrusele (EÜ) nr 1907/2006

**Toode:** V-AIR FLOW REFILL- BERGAMOT & SANDALWOOD V-FLOW-BER-EU

**Versioon:** 5

| Nimi                                       | CASi                                 | EÜ                                    | REACH<br>Registreerimisnumb<br>er        | %       | Klassifikatsioon<br>vastavalt<br>määrusele (EÜ)<br>nr 1272/2008                                                        | Konkreetsed<br>sisalduse<br>piirnormid,<br>korrutustegurid<br>ja ATEd |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Linalool                                   | 78-70-6                              | 201-134-4                             | 01-2119474016-42-XXXX                    | 5-<10%  | Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-Skin Sens. 1B;H315-H317-H319,-                                                              | oral: ATE = 2790 mg/kg bw                                             |
| Linalyl acetate                            | 115-95-7                             | 204-116-4                             | 01-2119454789-19-XXXX                    | 1-<5%   | Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B;H315-H317,-                                                                                |                                                                       |
| Diethyl malonate                           | 105-53-3                             | 203-305-9                             | 01-2119886972-18-XXXX                    | 1-<5%   | Eye Irrit. 2;H319,-                                                                                                    |                                                                       |
| Dihydromyrcenol                            | 18479-58-8                           | 242-362-4                             | 01-2119457274-37-XXXX                    | 1-<5%   | Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-STOT SE 3;H315-H319-H336,-                                                                  | oral: ATE = 3020 mg/kg bw                                             |
| d-Limonene                                 | 5989-27-5,<br>138-86-3,<br>5989-54-8 | 227-813-5,<br>205-341-0,<br>227-815-6 | Exempt < 1 Tonne/pa or<br>natural source | 1-<5%   | Flam. Liq. 3-Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Asp. Tox 1-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 3; H226-H304-H315-H317-H400-H412,- | M = 1                                                                 |
| beta-Caryophyllene                         | 87-44-5                              | 201-746-1                             | Exempt < 1 Tonne/pa or<br>natural source | 1-<5%   | Skin Sens. 1B-Asp. Tox 1;H304-H317,-                                                                                   |                                                                       |
| beta-Pinene                                | 127-91-3                             | 204-872-5                             | 01-2119519230-54-XXXX                    | 1-<5%   | Flam. Liq. 3-Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Asp. Tox 1-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 1; H226-H304-H315-H317-H410,-      | M = 1                                                                 |
| 2,4-Dimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde | 68039-49-6                           | 268-264-1                             |                                          | 0.1-<1% | Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Aquatic Chronic 2; H315-H317-H411,-                                                        | oral: ATE = 2330 mg/kg bw                                             |
| Eucalyptol                                 | 470-82-6                             | 207-431-5                             | 01-2119967772-24-XXXX                    | 0.1-<1% | Flam. Liq. 3-Skin Sens. 1B;H226-H317,-                                                                                 | oral: ATE = 2480 mg/kg bw                                             |
| Benzyl benzoate                            | 120-51-4                             | 204-402-9                             | 01-2119976371-33-xxxx                    | 0.1-<1% | Acute Tox. 4-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 2;H302-H400-H411,-                                                        | oral: ATE = 1160 mg/kg bw                                             |

**Ained, mille suhtes on kehtestatud liidu ohtlike ainete piirnormid töökeskkonnas:**

| Nimi        | CASi                                 | EÜ                                    | REACH<br>Registreerimisnumb<br>er        | %     | Klassifikatsioon<br>vastavalt<br>määrusele (EÜ)<br>nr 1272/2008                                                        | Konkreetsed<br>sisalduse<br>piirnormid,<br>korrutustegurid<br>ja ATEd |
|-------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| beta-Pinene | 127-91-3                             | 204-872-5                             | 01-2119519230-54-XXXX                    | 1-<5% | Flam. Liq. 3-Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Asp. Tox 1-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 1; H226-H304-H315-H317-H410,-      | M = 1                                                                 |
| d-Limonene  | 5989-27-5,<br>138-86-3,<br>5989-54-8 | 227-813-5,<br>205-341-0,<br>227-815-6 | Exempt < 1 Tonne/pa or<br>natural source | 1-<5% | Flam. Liq. 3-Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Asp. Tox 1-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 3; H226-H304-H315-H317-H400-H412,- | M = 1                                                                 |

## OHUTUSKAARTIDE

Vastavalt REACH määrusele (EÜ) nr 1907/2006

**Toode:** V-AIR FLOW REFILL- BERGAMOT & SANDALWOOD V-FLOW-BER-EU

**Versioon:** 5

**Ained, mis on endokriinsed kahjustajad vastavalt määrusele (ELU) 2017/2100 või määrusele (EL) 2018/605, suurem kui 0,1%:**

Ei kohaldata

**Ained, mis on püsivad, bioakumuleeruvad ja toksilised või väga püsivad ja väga bioakumuleeruvad, üle 0,1%:**

Ei kohaldata

### **4. JAGU: Esmaabimeetmed**

#### **4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus**

**Sissehingamine:** Viige kokkupuutekohast värske õhu kätte, laske puhata ja pöörduge arsti poole.

**Kokkupuude silmadega:** SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

**Kokkupuude nahaga:** NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga.

**Allaneelamine:** Loputage suud veega ja pöörduge arsti poole.

#### **4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju**

Põhjustab nahaärritust.

Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.

Põhjustab tugevat silmade ärritust.

#### **4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta**

Pole oodata, vaadake lisateavet punktist 4.1.

### **5. JAGU: Tulekustutusmeetmed**

#### **5.1. Tulekustutusvahendid**

Sobivad kandjad: Süsinikdioksiid, kuivkemikaal, vaht.

#### **5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud**

Tulekahju korral võib vabaneda: Vingugaas, tundmatud orgaanilised ühendid.

#### **5.3. Nõuanded tuletõrjujatele**

Piisava ventilatsiooni puudumisel kandke sobivat hingamisvahendit

### **6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda**

#### **6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras**

Vältige sissehingamist. Vältige sattumist nahale ja silma. Vaadake punktides 7 ja 8 toodud kaitsemeetmeid.

## OHUTUSKAARTIDE

Vastavalt REACH määrusele (EÜ) nr 1907/2006

**Toode:** V-AIR FLOW REFILL- BERGAMOT & SANDALWOOD V-FLOW-BER-EU

**Versioon:** 5

### 6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Hoida eemal kanalisatsioonist, pinna- ja põhjaveest ning pinnasest.

### 6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Eemaldage süüteallikad. Tagage piisav ventilatsioon. Vältige aurude liigset sissehingamist. Lekkinud materjal tuleb kohe kõrvaldada liiva või inertse pulbri abil. Kõrvaldage vastavalt kohalikele seadustele

### 6.4. Viited muudele jagudele

Vaadake ka jaotisi 8 ja 13.

## 7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine

### 7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Hoida eemal kuumusest, sädemetest, lahtisest leegist ja kuumadest pindadest. - Suitsetamine keelatud. Kasutage nõutud isikukaitsevahendeid. Kasutada vastavalt headele tootmis- ja tööstushügieeni tavadele. Kasutada piisava ventilatsiooniga kohtades. Selle toote kasutamisel ärge sööge, jooge ega suitsetage.

### 7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Hoida hästi ventileeritud kohas. Hoida pakend tihedalt suletuna. Hoida jahedas. Maandage / siduge konteiner ja vastuvõtuseadmed. Kasutage plahvatuskindlaid elektri-, ventilatsiooni- ja valgustusseadmeid. Kasutage ainult sädemeid mitte-tekitavaid tööriistu. Võtke ettevaatusabinõusid staatilise tühjenemise vältimiseks.

### 7.3. Erikasutus

Õhuvärskendaja, Ainult professionaalseks kasutamiseks.: Kasutada vastavalt headele tootmis- ja tööstushügieeni tavadele.

## 8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

### 8.1. Kontrolliparameetrid

Ohtlike ainete piirnормid  
töökohal:

## OHUTUSKAARTIDE

Vastavalt REACH määrusele (EÜ) nr 1907/2006

**Toode:** V-AIR FLOW REFILL- BERGAMOT & SANDALWOOD V-FLOW-BER-EU

**Versioon:** 5

| Koostis     | CASi                                 | EÜ                                    | Kirjeldus                          | Väärtus   |
|-------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| beta-Pinene | 127-91-3                             | 204-872-5                             | (CH)-Switzerland_KZGW-Wert 1_mg/m³ | 224 mg/m³ |
|             |                                      |                                       | (CH)-Switzerland_KZGW-Wert 2_ppm   | 40 ppm    |
|             |                                      |                                       | (CH)-Switzerland_MAK-Wert 1_mg/m³  | 112 mg/m³ |
|             |                                      |                                       | (CH)-Switzerland_MAK-Wert 2_ppm    | 20 ppm    |
| d-Limonene  | 5989-27-5,<br>138-86-3,<br>5989-54-8 | 227-813-5,<br>205-341-0,<br>227-815-6 | German OEL Long term ppm           | 5 ppm     |
|             |                                      |                                       | German OEL Long term mgm3          | 28 mg/m³  |
|             |                                      |                                       | German OEL Short term mgm3         | 112 mg/m³ |
|             |                                      |                                       | (CH)-Switzerland_KZGW-Wert 1_mg/m³ | 40 mg/m³  |
|             |                                      |                                       | (CH)-Switzerland_KZGW-Wert 2_ppm   | 7 ppm     |
|             |                                      |                                       | (CH)-Switzerland_MAK-Wert 1_mg/m³  | 80 mg/m³  |
|             |                                      |                                       | (CH)-Switzerland_MAK-Wert 2_ppm    | 14 ppm    |

### 8.2. Kokkupuute ohjamine

#### Silmade / naha kaitse

Kandke kaitsekindaid / kaitseprille / näokaitset

#### Hingamiskaitse

Liigsete aurude kogunemise vältimiseks ja töökeskkonna piirnormide järgimise tagamiseks tuleb tagada piisav ja pidev ventilatsioon. Vajadusel ning sõltuvalt teie kasutusharjumustest ja -mahust võib täiendavate kaitsemeetmetena vaja minna järgmisi tehnilisi juhtimismeetmeid. a) Eraldage segamisruumid ja muud kohad, kus seda materjali kasutatakse või avalikult käideldakse. Hoidke neid alasid ülejäänud jaama suhtes negatiivse õhurõhu all. b) Kasutage isikukaitsevahendeid – heaks kiidetud, korralikult paigaldatud respiraatorit orgaaniliste aurukassettide või kanistrite ja tahkete osakeste filtritega. c) Liigse sissehingamise vältimiseks kasutage avatud mahutite ja muude võimalike kokkupuuteallikate ümber kohalikku väljatõmbeventilatsiooni, sealhulgas kohtades, kus seda materjali avalikult kaalutakse või mõõdetakse. Lisaks sellele kasutage töötajate võimaliku kokkupuute vältimiseks või vähendamiseks tööpiirkonna üldist lahjendusventilatsiooni. d) Selle materjali edastamiseks ja töötlemiseks kasutage suletud süsteeme.

Vaadake ka jaotisi 2 ja 7.

## OHUTUSKAARTIDE

Vastavalt REACH määrusele (EÜ) nr 1907/2006

**Toode:** V-AIR FLOW REFILL- BERGAMOT & SANDALWOOD V-FLOW-BER-EU

**Versioon:** 5

### 9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused

#### 9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

|                                                             |                                                              |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Füüsiline olek/Värv:</b>                                 | orange Kõva                                                  |
| <b>lõhn:</b>                                                | Iseloomulik                                                  |
| <b>lõhnalävi:</b>                                           | Pole määratud                                                |
| <b>Sulamis-/külmumispunkt</b>                               | Pole määratud                                                |
| <b>Keemispunkt või algne keemispunkt ja keemis vahemik</b>  | > 100 °C                                                     |
| <b>Süttivus:</b>                                            | Pole määratud                                                |
| <b>Alumine ja ülemine plahvatuspiir</b>                     | Pole määratud                                                |
| <b>Leekpunkt:</b>                                           | > 100 °C                                                     |
| <b>Isesüttimistemperatuur</b>                               | > 200 °C                                                     |
| <b>Lagunemistemperatuur</b>                                 | Pole asjakohane                                              |
| <b>pH:</b>                                                  | Pole määratud<br>Substance/mixture is non-soluble (in water) |
| <b>Kinemaatiline viskoossus:</b>                            | Pole määratud                                                |
| <b>Lahustuvus:</b>                                          | Pole määratud                                                |
| <b>Jaotustegur: n-oktanol/vesi (logaritmiline väärtus):</b> | Pole määratud                                                |
| <b>Aururõhk:</b>                                            | Pole määratud                                                |
| <b>Tihedus või/ja suhteline tihedus:</b>                    | Pole määratud                                                |
| <b>Auru suhteline tihedus:</b>                              | Pole määratud                                                |
| <b>Osakeste omadused:</b>                                   | Pole määratud                                                |

#### 9.2. Muu teave

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Volatile Organic Compound: | 26.7000% |
| (CH) VOC % Switzerland:    | 26.700%  |

### 10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime

#### 10.1. Reaktsioonivõime

Ei põhjusta märkimisväärset reaktsioonivõimeohtu ei iseseisvalt ega kokkupuutel veega.

#### 10.2. Keemiline stabiilsus

Hea püsivus normaalsetes ladustamistingimustes.

#### 10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Tavapärastes kasutustingimustes ei oodata.

#### 10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Vältige liigset kuumust.

#### 10.5. Kokkusobimatud materjalid

Vältige kokkupuudet tugevate hapete ja leeliste või oksüdeerivate ainetega.

## OHUTUSKAARTIDE

Vastavalt REACH määrusele (EÜ) nr 1907/2006

**Toode:** V-AIR FLOW REFILL- BERGAMOT & SANDALWOOD V-FLOW-BER-EU

**Versioon:** 5

### 10.6. Ohtlikud lagusaadused

Pole oodatud.

### 11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

#### 11.1. Informatsioon ohuklasside kohta vastavalt EÜ määrusele nr. 1272/2008

Selle segu mõju tervisele ei ole tervikuna testitud. Mõju tervisele on arvutatud määruks (EÜ) nr 1272/2008 (CLP) kirjeldatud meetodite abil.

|                                                          |                                                                                |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Äge mürgisus:</b>                                     | Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimise kriteeriumid täidetud. |
| Äge suukaudne mürgisus                                   | >5000                                                                          |
| Äge nahakaudne mürgisus                                  | Ei kohaldata                                                                   |
| Äge mürgisus sissehingamisel                             | Ole kättesaadavad                                                              |
| <b>Nahasöövitus/-ärritus</b>                             | Nahasöövitus/-ärritus, 2 kategooria                                            |
| <b>Raske silmakahjustus/silmade ärritus</b>              | Silmakahjustuse / silmade ärrituse 2. kategooria                               |
| <b>Hingamiselundite või naha sensibiliseerimine</b>      | Naha sensibiliseerimine, 1 kategooria                                          |
| <b>Mutageensus sugurakkudele</b>                         | Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimise kriteeriumid täidetud. |
| <b>Kantserogeensus</b>                                   | Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimise kriteeriumid täidetud. |
| <b>Reproduktiivtoksilisus</b>                            | Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimise kriteeriumid täidetud. |
| <b>Mürgisus sihtelundi suhtes – ühekordne kokkupuude</b> | Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimise kriteeriumid täidetud. |
| <b>Mürgisus sihtelundi suhtes – korduv kokkupuude</b>    | Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimise kriteeriumid täidetud. |
| <b>Hingamiskahjustused</b>                               | Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimise kriteeriumid täidetud. |

#### Teave segu ohtlike koostisosade kohta

Ei kohaldata

Lisateavet leiate 2. ja 3. jaotisest.

#### 11.2 Informatsioon muude ohtude kohta

Ei kohaldata

### 12. JAGU: Ökoloogiline teave

#### 12.1. Toksilisus

Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.

**12.2. Püsivus ja lagunduvus** Ole kättesaadavad

**12.3. Bioakumulatsioon** Ole kättesaadavad

**12.4. Liikuvus pinnases** Ole kättesaadavad

**12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine**

## OHUTUSKAARTIDE

Vastavalt REACH määrusele (EÜ) nr 1907/2006

**Toode:** V-AIR FLOW REFILL- BERGAMOT & SANDALWOOD V-FLOW-BER-EU

**Versioon:** 5

See aine ei vasta REACH-määruse XIII lisa PBT/vPvB kriteeriumidele.

**12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused** Ei kohaldata

**12.7. Muud kahjulikud mõjud** Ole kättesaadavad

### 13. JAGU: Jäätmekäitlus

#### 13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

Kõrvaldage kasutusest kohalike eeskirjade kohaselt. Vältige sattumist kanalisatsiooni ja keskkonda. Tühjad konteinerid tuleb viia ümbertöötlemiseks või kõrvaldamiseks heakskiidetud jäätmekäitluskohta.

### 14. JAGU: Veonõuded

|                            | 14.1. ÜRO number   | 14.2. ÜRO veose tunnusnimetus | 14.3. Transpordi ohuklass(id) | Alamrisk: | 14.4. Pakendirühm |
|----------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------|-------------------|
| <b>ÜRO näidiseeskirjad</b> | Klassifitseerimata | -                             | -                             | -         | -                 |
| <b>IMDG</b>                | Klassifitseerimata | -                             | -                             | -         | -                 |
| <b>ADR,RID,ADN</b>         | Klassifitseerimata | -                             | -                             | -         | -                 |
| <b>ICAO TI</b>             | Klassifitseerimata | -                             | -                             | -         | -                 |

**14.5. Keskkonnaohud** Pole transpordi jaoks keskkonnaohtlik.

**14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele** Pole ühtegi täiendavat

**14.7. Transportimine mahtlastina kooskõlas MARPOLi II lisaga ja IBC koodeksiga**

Klassifitseerimata

### 15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid

**15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid**

SDS viitenumber.: SD-000424S

#### 15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Selle toote kemikaaliohutuse hindamist ei ole läbi viidud.

### 16. JAGU: Muu teave

**Sisalduse % piirväärtused:** SCI 2=58.48% EDI 2=79.37% SS 1=16.39% EH C3=15.38%

**Murdväärtused kokku:** SCI 2=1.71 EDI 2=1.26 SS 1=6.10 EH C3=6.50

#### Peamised muudatused:

3. JAGU: Koostis/teave koostisainete kohta

Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008

Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008

## OHUTUSKAARTIDE

Vastavalt REACH määrusele (EÜ) nr 1907/2006

**Toode:** V-AIR FLOW REFILL- BERGAMOT & SANDALWOOD V-FLOW-BER-EU

**Versioon:** 5

Murdväärtused kokku

Ohtlike ainete piirnormid töökeskkonnas

Sisalduse % piirväärtused

Teave segu ohtlike koostisosade kohta

Tootetähis

### Peamised lühendid:

| Lühend            | Tähendus                                                                                                             |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4      | Äge suukaudne mürgisus 4. kategooria                                                                                 |
| Aquatic Acute 1   | Ohtlik veekeskkonnale - Ägeda 1. ohukategooria                                                                       |
| Aquatic Chronic 1 | Ohtlik veekeskkonnale - Pikaajalise kroonilise 1. ohukategooria                                                      |
| Aquatic Chronic 2 | Ohtlik veekeskkonnale - Pikaajalise kroonilise 2. ohukategooria                                                      |
| Aquatic Chronic 3 | Ohtlik veekeskkonnale - Pikaajalise kroonilise 3. ohukategooria                                                      |
| Asp. Tox 1        | Hingamiskahjustused 1. ohukategooria                                                                                 |
| Eye Irrit. 2      | Silmakahjustuse / silmade ärrituse 2. kategooria                                                                     |
| Flam. Liq. 3      | Tuleohtlik vedelik, 3. ohukategooria                                                                                 |
| H226              | Tuleohtlik vedelik ja aur.                                                                                           |
| H302              | Allaneelamisel kahjulik.                                                                                             |
| H304              | Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav.                                                     |
| H315              | Põhjustab nahaärritust.                                                                                              |
| H317              | Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.                                                                         |
| H319              | Põhjustab tugevat silmade ärritust.                                                                                  |
| H336              | Võib põhjustada unisust või peapööritust.                                                                            |
| H400              | Väga mürgine veeorganismidele.                                                                                       |
| H410              | Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.                                                                    |
| H411              | Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.                                                                         |
| H412              | Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.                                                                        |
| P210              | Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, lekidest ja muudest süüteallikatest - Mitte suitsetada. |
| P233              | Hoida pakend tihedalt suletuna.                                                                                      |
| P240              | Mahuti ja vastuvõtuseade maandada/ühendada.                                                                          |
| P241              | Kasutada plahvatuskindlaid elektri, ventilatsiooni ja valgustus seadmeid.                                            |
| P242              | Mitte kasutada seadmeid, mis võivad tekitada sädemeid.                                                               |
| P243              | Rakendada ettevaatusabinõusid staatilise elektri vastu.                                                              |
| P261              | Vältida auru/tolmu sissehingamist.                                                                                   |
| P264              | Pärast käitlemist peske käsi ja kokku puutunud nahka hoolikalt.                                                      |
| P270              | Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada.                                                               |
| P271              | Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas.                                                     |
| P272              | Saastunud tööriistadeid töökohast mitte välja viia.                                                                  |
| P273              | Vältida sattumist keskkonda.                                                                                         |
| P280              | Kanda kaitsekindaid/kaitseprille/kaitsemaski.                                                                        |
| P301/310          | ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga.                                      |

## OHUTUSKAARTIDE

Vastavalt REACH määrusele (EÜ) nr 1907/2006

**Toode:** V-AIR FLOW REFILL- BERGAMOT & SANDALWOOD V-FLOW-BER-EU

**Versioon:** 5

|               |                                                                                                                                                                                 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P301/312      | ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga.                                                                                     |
| P302/352      | NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga.                                                                                                                            |
| P303/361/353  | NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata kõik saastunud rõivad seljast. Loputada nahka veega/loputada duši all.                                                |
| P304/340      | SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata.                                                                        |
| P305/351/338  | SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktiläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. |
| P312          | Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga.                                                                                                           |
| P330          | Loputada suud.                                                                                                                                                                  |
| P331          | MITTE kutsuda esile oksendamist.                                                                                                                                                |
| P332/313      | Nahaärrituse korral: pöörduda arsti poole.                                                                                                                                      |
| P333/313      | Nahaärrituse või obe korral: pöörduda arsti poole.                                                                                                                              |
| P337/313      | Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.                                                                                                                             |
| P362          | Võtta saastunud rõivad seljast.                                                                                                                                                 |
| P363          | Saastunud rõivad enne järgmist kasutamist pesta.                                                                                                                                |
| P370/378      | Tulekahju korral: kasutada kustutamiseks: vahtu, kuivkemikaali, süsinikdioksiidi.                                                                                               |
| P391          | Mahavoolanud toode kokku koguda.                                                                                                                                                |
| P403/233/235  | Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida mahuti tihedalt suletuna. Hoida jahedas.                                                                                               |
| P403/235      | Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida jahedas.                                                                                                                               |
| P405          | Hoida lukustatult.                                                                                                                                                              |
| P501          | Sisu / konteineri kõrvaldamine: heakskiidetud jäätmekäitluskohta.                                                                                                               |
| STOT SE 3     | Mürgisus sihtelundi suhtes (ühekordne kokkupuude) 3 kategooria                                                                                                                  |
| Skin Irrit. 2 | Nahasöövitus/-ärritus, 2 kategooria                                                                                                                                             |
| Skin Sens. 1B | Naha sensibiliseerimine, 1B kategooria                                                                                                                                          |

Sellel ohutuskaardil olev teave on meie teadmiste kohaselt tõene ja täpne, kuid kõik andmed, juhised, soovitused ja/või ettepanekud on toodud ilma garantiita.