

## SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Conforme al Regolamento REACH CE n. 1907/2006

**Prodotto:** V-AIR FLOW REFILL-BERGAMOT & SANDALWOOD V-FLOW-BER-EU

**Versione:** 5

### SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

#### 1.1. Identificatore del prodotto

**Identificatore del prodotto:** V-AIR FLOW REFILL-BERGAMOT & SANDALWOOD V-FLOW-BER-EU (Contiene: Linalool, Linalyl acetate, beta-Caryophyllene, d-Limonene)

**Altro identificatore:** VA-26-023-FLOW

**Identificatore unico di formula (UFI):** G7F1-20EQ-900N-P4ES

#### 1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

**Usi del prodotto:** Deodorante, Solo per uso professionale.

**Usi sconsigliati:** Utilizzare solo per le applicazioni previste.

#### 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

**Nome della società:** Vectair Systems Ltd

**Indirizzo della società:** Unit 3, Trident Centre, Armstrong Road, Basingstoke, Hampshire, RG24 8NU, UK

**Contatto:** Product Development

**Indirizzo e-mail:** prod-dev@vectairsystems.com

**Telefono:** +44 (0) 1256 319500 (Office Hours 09:00 to 17:00)

**Responsabile:** Vectair Systems (Netherlands) B.V.

**Indirizzo:** De Boelelaan 7, 7th Floor, 1083HJ Amsterdam, Netherlands

**Telefono:** +31 208 025 280

#### 1.4. Numero telefonico di emergenza

**Telefono di emergenza:** INFOTRAC +1 800 535 5053 INTERNATIONAL +1 352 323 3500

1. CAV "Ospedale Pediatrico Bambino Gesù" - Rome Tel. (+39) 06.6859.3726
2. CAV "Azienda Ospedaliera Università di Foggia" - Foggia Tel. 800.183.459
3. CAV "Azienda Ospedaliera A. Cardarelli" - Naples Tel. (+39) 081.545.3333
4. CAV Policlinico "Umberto I" - Rome Tel. (+39) 06.4997.8000
5. CAV Policlinico "A. Gemelli" - Rome Tel. (+39) 06.305.4343
6. CAV Azienda Ospedaliera "Careggi" U.O. Tossicologia Medica - Florence Tel. +39) 055.794.7819
7. CAV National Centre for Toxicological Information - Pavia Tel. (+39) 0382.24.444
8. CAV Niguarda Hospital - Milan Tel. (+39) 02.66.1010.29
9. CAV Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII - Bergamo Tel. 800.88.33.00
10. CAV Veneto Poison Control Centre - Verona Tel. 800.011.858

### SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

#### 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

**Classificazione secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008**

**Classe e categoria di pericolo:** Corrosione/irritazione cutanea, categorie di pericolo 2

Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria di pericolo 2

## SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Conforme al Regolamento REACH CE n. 1907/2006

**Prodotto:** V-AIR FLOW REFILL-BERGAMOT & SANDALWOOD V-FLOW-BER-EU

**Versione:** 5

Sensibilizzazione della pelle, categoria di pericolo 1  
Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 3  
H315, Provoca irritazione cutanea.  
H317, Può provocare una reazione allergica cutanea.  
H319, Provoca grave irritazione oculare.  
H412, Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

### 2.2. Elementi dell'etichetta

#### Classificazione secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008

**Avvertenza** Attenzione.

**Indicazione di pericolo** H315, Provoca irritazione cutanea.  
H317, Può provocare una reazione allergica cutanea.  
H319, Provoca grave irritazione oculare.  
H412, Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

**Informazioni aggiuntive:** EUH208, Contiene 2,4-Dimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde, Eucalyptol, beta-Pinene. Può provocare una reazione allergica.

**Consiglio di prudenza:** P280, Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.  
P302/352, IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.  
P305/351/338, IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.  
P333/313, In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.  
P337/313, Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.  
P501, Smaltire il prodotto/recipiente in: sito approvato.

### Pittogrammi



**Identificatore unico di formula (UFI):** G7F1-20EQ-900N-P4ES

### 2.3. Altri pericoli

**Altri pericoli** CLP Elementi dell'etichetta di sensibilizzazione cutanea:: 2,4-Dimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde, Eucalyptol, beta-Pinene  
Concentrazione Idrocarburi (%): 6.5000%

## SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Conforme al Regolamento REACH CE n. 1907/2006

**Prodotto:** V-AIR FLOW REFILL-BERGAMOT & SANDALWOOD V-FLOW-BER-EU

**Versione:** 5

### SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

#### 3.2. Miscele

**Contiene:**

| Nome                                       | CAS                            | CE                              | N. registrazione REACH                | %       | Classificazione secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008                                                               | Limiti di concentrazione specifica, fattori M e STA |
|--------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Linalool                                   | 78-70-6                        | 201-134-4                       | 01-2119474016-42-XXXX                 | 5-<10%  | Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-Skin Sens. 1B;H315-H317-H319,-                                                              | oral: ATE = 2790 mg/kg bw                           |
| Linalyl acetate                            | 115-95-7                       | 204-116-4                       | 01-2119454789-19-XXXX                 | 1-<5%   | Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B;H315-H317,-                                                                                |                                                     |
| Diethyl malonate                           | 105-53-3                       | 203-305-9                       | 01-2119886972-18-XXXX                 | 1-<5%   | Eye Irrit. 2;H319,-                                                                                                    |                                                     |
| Dihydromyrcenol                            | 18479-58-8                     | 242-362-4                       | 01-2119457274-37-XXXX                 | 1-<5%   | Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-STOT SE 3;H315-H319-H336,-                                                                  | oral: ATE = 3020 mg/kg bw                           |
| d-Limonene                                 | 5989-27-5, 138-86-3, 5989-54-8 | 227-813-5, 205-341-0, 227-815-6 | Exempt < 1 Tonne/pa or natural source | 1-<5%   | Flam. Liq. 3-Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Asp. Tox 1-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 3; H226-H304-H315-H317-H400-H412,- | M = 1                                               |
| beta-Caryophyllene                         | 87-44-5                        | 201-746-1                       | Exempt < 1 Tonne/pa or natural source | 1-<5%   | Skin Sens. 1B-Asp. Tox 1;H304-H317,-                                                                                   |                                                     |
| beta-Pinene                                | 127-91-3                       | 204-872-5                       | 01-2119519230-54-XXXX                 | 1-<5%   | Flam. Liq. 3-Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Asp. Tox 1-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 1; H226-H304-H315-H317-H410,-      | M = 1                                               |
| 2,4-Dimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde | 68039-49-6                     | 268-264-1                       |                                       | 0.1-<1% | Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Aquatic Chronic 2; H315-H317-H411,-                                                        | oral: ATE = 2330 mg/kg bw                           |
| Eucalyptol                                 | 470-82-6                       | 207-431-5                       | 01-2119967772-24-XXXX                 | 0.1-<1% | Flam. Liq. 3-Skin Sens. 1B;H226-H317,-                                                                                 | oral: ATE = 2480 mg/kg bw                           |
| Benzyl benzoate                            | 120-51-4                       | 204-402-9                       | 01-2119976371-33-xxxx                 | 0.1-<1% | Acute Tox. 4-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 2;H302-H400-H411,-                                                        | oral: ATE = 1160 mg/kg bw                           |

**Sostanze con limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro**

## SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Conforme al Regolamento REACH CE n. 1907/2006

**Prodotto:** V-AIR FLOW REFILL-BERGAMOT & SANDALWOOD V-FLOW-BER-EU

**Versione:** 5

| Nome        | CAS                            | CE                              | N. registrazione REACH                | %     | Classificazione secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008                                                               | Limiti di concentrazione specifica, fattori M e STA |
|-------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| beta-Pinene | 127-91-3                       | 204-872-5                       | 01-2119519230-54-XXXX                 | 1-<5% | Flam. Liq. 3-Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Asp. Tox 1-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 1; H226-H304-H315-H317-H410,-      | M = 1                                               |
| d-Limonene  | 5989-27-5, 138-86-3, 5989-54-8 | 227-813-5, 205-341-0, 227-815-6 | Exempt < 1 Tonne/pa or natural source | 1-<5% | Flam. Liq. 3-Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Asp. Tox 1-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 3; H226-H304-H315-H317-H400-H412,- | M = 1                                               |

**Sostanze che sono interferenti endocrini secondo il Regolamento (UE) 2017/2100 o il Regolamento (UE) 2018/605, maggiore dello 0,1%:**

Non applicabile

**Sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche o molto persistenti e molto bioaccumulabili, superiori allo 0,1%:**

Non applicabile

### SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

#### 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

**Inalazione:** Trasportare l'infortunato all'aria aperta, mantenerlo a riposo e consultare un medico.

**Esposizione degli occhi:** IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

**Esposizione della pelle:** IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.

**Ingestione:** Risciacquare la bocca con acqua e consultare un medico.

#### 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Provoca irritazione cutanea.

Può provocare una reazione allergica cutanea.

Provoca grave irritazione oculare.

#### 4.3. Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Nessuna prevista; vedi sezione 4.1 per ulteriori informazioni.

### SEZIONE 5: Misure antincendio

#### 5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi idonei: Biossido di carbonio, dry chemical, schiuma.

## **SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA**

Conforme al Regolamento REACH CE n. 1907/2006

**Prodotto:** V-AIR FLOW REFILL-BERGAMOT & SANDALWOOD V-FLOW-BER-EU

**Versione:** 5

### **5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela**

In caso di incendio, possibile liberazione di: Monossido di carbonio, composti organici non identificati.

### **5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**

In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto.

## **SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale**

### **6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**

Evitare di inalare il prodotto. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Vedi le misure di protezione riportate nelle sezioni 7 e 8.

### **6.2. Precauzioni ambientali**

Tenere a distanza da scarichi, da acque superficiali e sotterranee e dal suolo.

### **6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica**

Eliminare le fonti di accensione. Prevedere un'adeguata ventilazione. Evitare l'eccessiva inalazione di vapori. Contenere immediatamente le fuoriuscite utilizzando sabbia o polvere inerte. Smaltire secondo le norme locali in vigore.

### **6.4. Riferimento ad altre sezioni**

Vedi anche le sezioni 8 e 13.

## **SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento**

### **7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura**

Tenere a distanza da calore, scintille, fiamme libere e superfici calde. - Non fumare. Utilizzare dispositivi di protezione individuale secondo necessità. Utilizzare conformemente alle buone prassi di fabbricazione e di igiene industriale. Utilizzare in aree adeguatamente ventilate. Non mangiare, bere o fumare durante l'uso del prodotto.

### **7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità**

Conservare in un luogo ben ventilato. Tenere il recipiente ben chiuso. Conservare in luogo fresco. Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente. Utilizzare impianti elettrici, di ventilazione e di illuminazione a prova di esplosione. Utilizzare solo utensili antiscintillamento. Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.

### **7.3. Usi finali specifici**

Deodorante, Solo per uso professionale.: Utilizzare conformemente alle buone prassi di fabbricazione e di igiene industriale.

## **SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale**

### **8.1. Parametri di controllo**

Limiti di esposizione professionale:

## SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Conforme al Regolamento REACH CE n. 1907/2006

**Prodotto:** V-AIR FLOW REFILL-BERGAMOT & SANDALWOOD V-FLOW-BER-EU

**Versione:** 5

| Ingrediente | CAS                                  | CE                                    | Descrizione                        | Valore    |
|-------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| beta-Pinene | 127-91-3                             | 204-872-5                             | (CH)-Switzerland_KZGW-Wert 1_mg/m³ | 224 mg/m³ |
|             |                                      |                                       | (CH)-Switzerland_KZGW-Wert 2_ppm   | 40 ppm    |
|             |                                      |                                       | (CH)-Switzerland_MAK-Wert 1_mg/m³  | 112 mg/m³ |
|             |                                      |                                       | (CH)-Switzerland_MAK-Wert 2_ppm    | 20 ppm    |
| d-Limonene  | 5989-27-5,<br>138-86-3,<br>5989-54-8 | 227-813-5,<br>205-341-0,<br>227-815-6 | German OEL Long term ppm           | 5 ppm     |
|             |                                      |                                       | German OEL Long term mgm3          | 28 mg/m³  |
|             |                                      |                                       | German OEL Short term mgm3         | 112 mg/m³ |
|             |                                      |                                       | (CH)-Switzerland_KZGW-Wert 1_mg/m³ | 40 mg/m³  |
|             |                                      |                                       | (CH)-Switzerland_KZGW-Wert 2_ppm   | 7 ppm     |
|             |                                      |                                       | (CH)-Switzerland_MAK-Wert 1_mg/m³  | 80 mg/m³  |
|             |                                      |                                       | (CH)-Switzerland_MAK-Wert 2_ppm    | 14 ppm    |

### 8.2. Controlli dell'esposizione

#### Protezione degli occhi/della pelle

Indossare guanti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

#### Apparecchio respiratorio

Garantire un'adeguata ventilazione continua per evitare l'accumulo di eccessivo vapore ed assicurare il rispetto dei limiti di esposizione professionale. Se opportuno e in funzione dei propri metodi e dell'entità di utilizzo, potrebbero essere richieste le seguenti misure tecniche di controllo come ulteriori misure di protezione: a) isolamento dei reparti miscelazione ed altre aree in cui il materiale viene utilizzato o maneggiato liberamente; mantenimento di queste aree ad una pressione dell'aria inferiore rispetto al resto dello stabilimento; b) utilizzo di dispositivi di protezione individuale, come un respiratore opportunamente attrezzato ed omologato con cartuccia per vapori organici o cartucce filtranti e filtri antipolvere; c) utilizzo di un sistema di eliminazione locale dell'aria attorno alle cisterne aperte e ad altre fonti aperte di potenziale esposizione, per evitare l'inalazione eccessiva del prodotto, compresi i luoghi in cui il materiale viene liberamente pesato o misurato; utilizzo di un sistema di ventilazione di diluizione dell'area di lavoro, per eliminare o ridurre la possibile esposizione del personale; d) utilizzo di sistemi chiusi per il trasferimento e la lavorazione del materiale.

Vedi anche le sezioni 2 e 7.

## SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Conforme al Regolamento REACH CE n. 1907/2006

**Prodotto:** V-AIR FLOW REFILL-BERGAMOT & SANDALWOOD V-FLOW-BER-EU

**Versione:** 5

### SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

#### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

|                                                                                          |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Stato fisico/colore:</b>                                                              | orange Solido                                                  |
| <b>Odore:</b>                                                                            | Caratteristica                                                 |
| <b>Soglia olfattiva:</b>                                                                 | Non determinato                                                |
| <b>Punto di fusione / punto di congelamento:</b>                                         | Non determinato                                                |
| <b>Punto di ebollizione o punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione:</b> | > 100 °C                                                       |
| <b>Infiammabilità:</b>                                                                   | Non determinato                                                |
| <b>Limite di esplosione inferiore e superiore</b>                                        | Non determinato                                                |
| <b>Punto di infiammabilità:</b>                                                          | > 100 °C                                                       |
| <b>Temperatura di autoaccensione:</b>                                                    | > 200 °C                                                       |
| <b>Temperatura di decomposizione:</b>                                                    | Non rilevante                                                  |
| <b>pH:</b>                                                                               | Non determinato<br>Substance/mixture is non-soluble (in water) |
| <b>Viscosità cinematica:</b>                                                             | Non determinato                                                |
| <b>La solubilità:</b>                                                                    | Non determinato                                                |
| <b>Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua (valore logaritmico):</b>              | Non determinato                                                |
| <b>Densità di vapore:</b>                                                                | Non determinato                                                |
| <b>Densità e/o densità relativa:</b>                                                     | Non determinato                                                |
| <b>Densità di vapore relativa:</b>                                                       | Non determinato                                                |
| <b>Caratteristiche delle particelle:</b>                                                 | Non determinato                                                |

#### 9.2. Altre informazioni

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Volatile Organic Compound: | 26.7000% |
| (CH) VOC % Switzerland:    | 26.700%  |

### SEZIONE 10: Stabilità e reattività

#### 10.1. Reattività

Non presenta alcun pericolo di reattività significativo, né da solo né a contatto con l'acqua.

#### 10.2. Stabilità chimica

Buona stabilità in normali condizioni di immagazzinamento.

#### 10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Non prevista in normali condizioni di utilizzo.

#### 10.4. Condizioni da evitare

Evitare il calore estremo.

#### 10.5. Materiali incompatibili

Evitare il contatto con acidi forti, alcali o agenti ossidanti.

## SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Conforme al Regolamento REACH CE n. 1907/2006

**Prodotto:** V-AIR FLOW REFILL-BERGAMOT & SANDALWOOD V-FLOW-BER-EU

**Versione:** 5

### 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Non previsto.

### SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

#### 11.1. Informazioni sulle classi di rischio come definite nel Regolamento (CE) n. 1272/2008

Questa miscela non è stata completamente testata per quanto riguarda gli effetti sulla salute. Questi ultimi sono stati calcolati utilizzando i metodi descritti nel Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP).

|                                                                               |                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tossicità acuta:</b>                                                       | Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. |
| tossicità acuta per via orale                                                 | >5000                                                                             |
| tossicità acuta per via orale                                                 | Non applicabile                                                                   |
| tossicità acuta per inalazione                                                | Non disponibile.                                                                  |
| <b>corrosione/irritazione cutanea:</b>                                        | Corrosione/irritazione cutanea, categorie di pericolo 2                           |
| <b>lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi:</b>                       | Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria di pericolo 2                |
| <b>lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi:</b>                       | Sensibilizzazione della pelle, categoria di pericolo 1                            |
| <b>mutagenicità delle cellule germinali:</b>                                  | Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. |
| <b>cancerogenicità:</b>                                                       | Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. |
| <b>tossicità per la riproduzione:</b>                                         | Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. |
| <b>tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola:</b> | Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. |
| <b>tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola:</b> | Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. |
| <b>pericolo in caso di aspirazione:</b>                                       | Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti. |

#### Informazioni sugli ingredienti pericolosi contenuti nella miscela

Non applicabile

Per ulteriori informazioni si rimanda alle sezioni 2 e 3.

#### 11.2 Informazioni su altri rischi

Non applicabile

### SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

#### 12.1. Tossicità

Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

**12.2. Persistenza e degradabilità** Non disponibile.

**12.3. Potenziale di bioaccumulo** Non disponibile.

**12.4. Mobilità nel suolo** Non disponibile.

#### 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Sostanza non conforme ai criteri PBT/vPvB di REACH, Allegato XIII.

**12.6. Proprietà di interferente endocrino** Non applicabile

## SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Conforme al Regolamento REACH CE n. 1907/2006

**Prodotto:** V-AIR FLOW REFILL-BERGAMOT & SANDALWOOD V-FLOW-BER-EU

**Versione:** 5

**12.7. Altri effetti avversi** Non disponibile.

### SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

#### **13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti**

Smaltire secondo le norme locali in vigore. Evitare di smaltire nei sistemi di scarico e nell'ambiente. I recipienti vuoti devono essere consegnati ad un centro di gestione rifiuti autorizzato per il relativo riciclaggio o smaltimento.

### SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

|                                  | <b>14.1. Numero ONU o numero ID</b> | <b>14.2. Nome di spedizione dell'ONU</b> | <b>14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto</b> | <b>Rischio secondario:</b> | <b>14.4. Gruppo d'imballaggio</b> |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Regolamenti tipo dell'ONU</b> | Non classificato                    | -                                        | -                                                     | -                          | -                                 |
| <b>IMDG</b>                      | Non classificato                    | -                                        | -                                                     | -                          | -                                 |
| <b>ADR,RID,ADN</b>               | Non classificato                    | -                                        | -                                                     | -                          | -                                 |
| <b>ICAO TI</b>                   | Non classificato                    | -                                        | -                                                     | -                          | -                                 |

**14.5. Pericoli per l'ambiente** Non classificato come trasporto pericoloso per l'ambiente.

**14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori** Nessuno in più

**14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO**

Non classificato

### SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

**15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**

N. di riferimento SDS:: SD-000424S

**15.2. Valutazione della sicurezza chimica**

Per questo prodotto non è stata eseguita una valutazione della sicurezza chimica.

### SEZIONE 16: Altre informazioni

**Limiti di concentrazione %:** SCI 2=58.48% EDI 2=79.37% SS 1=16.39% EH C3=15.38%

**Valori frazionali totali:** SCI 2=1.71 EDI 2=1.26 SS 1=6.10 EH C3=6.50

**Legenda delle revisioni:**

Classificazione secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008

Classificazione secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008

Identificatore del prodotto

Informazioni sugli ingredienti pericolosi contenuti nella miscela

## SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Conforme al Regolamento REACH CE n. 1907/2006

**Prodotto:** V-AIR FLOW REFILL-BERGAMOT & SANDALWOOD V-FLOW-BER-EU**Versione:** 5

Limiti di concentrazione %

Limiti di esposizione sul posto di lavoro

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

Valori frazionali totali

**Legenda delle abbreviazioni:**

| Abbreviazione     | Significato                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4      | Tossicità acuta (per via orale), categorie di pericolo 4                                      |
| Aquatic Acute 1   | Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo acuto, categoria 1                             |
| Aquatic Chronic 1 | Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 1                           |
| Aquatic Chronic 2 | Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 2                           |
| Aquatic Chronic 3 | Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 3                           |
| Asp. Tox 1        | Pericolo in caso di aspirazione, categoria di pericolo 1                                      |
| Eye Irrit. 2      | Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria di pericolo 2                            |
| Flam. Liq. 3      | Liquidi infiammabili, categoria di pericolo 3                                                 |
| H226              | Liquido e vapori infiammabili.                                                                |
| H302              | Nocivo se ingerito.                                                                           |
| H304              | Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.             |
| H315              | Provoca irritazione cutanea.                                                                  |
| H317              | Può provocare una reazione allergica cutanea.                                                 |
| H319              | Provoca grave irritazione oculare.                                                            |
| H336              | Può provocare sonnolenza o vertigini.                                                         |
| H400              | Molto tossico per gli organismi acquatici.                                                    |
| H410              | Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                        |
| H411              | Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                              |
| H412              | Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                               |
| P210              | Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. —Non fumare.  |
| P233              | Tenere il recipiente ben chiuso.                                                              |
| P240              | Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.                              |
| P241              | Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/a prova di esplosione.          |
| P242              | Utilizzare solo utensili antiscintillamento.                                                  |
| P243              | Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.                                      |
| P261              | Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.                  |
| P264              | Lavare accuratamente dopo l'uso.                                                              |
| P270              | Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.                                               |
| P271              | Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.                                      |
| P272              | Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.      |
| P273              | Non disperdere nell'ambiente.                                                                 |
| P280              | Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.                           |
| P301/310          | IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.            |
| P301/312          | IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. |
| P302/352          | IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.                  |

## SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Conforme al Regolamento REACH CE n. 1907/2006

**Prodotto:** V-AIR FLOW REFILL-BERGAMOT & SANDALWOOD V-FLOW-BER-EU

**Versione:** 5

|               |                                                                                                                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P303/361/353  | IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.          |
| P304/340      | IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.                                   |
| P305/351/338  | IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. |
| P312          | In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.                                                                                                   |
| P330          | Sciacquare la bocca.                                                                                                                                                 |
| P331          | NON provocare il vomito.                                                                                                                                             |
| P332/313      | In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.                                                                                                            |
| P333/313      | In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.                                                                                                 |
| P337/313      | Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.                                                                                                         |
| P362          | Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.                                                                               |
| P363          | Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.                                                                                                     |
| P370/378      | In caso di incendio: estinguere con: Schiuma, Polvere chimica, Biossido di carbonio.                                                                                 |
| P391          | Raccogliere il materiale fuoriuscito.                                                                                                                                |
| P403/233/235  | Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato. Conservare in luogo fresco.                                                                                |
| P403/235      | Conservare in luogo fresco e ben ventilato.                                                                                                                          |
| P405          | Conservare sotto chiave.                                                                                                                                             |
| P501          | Smaltire il prodotto/recipiente in: sito approvato.                                                                                                                  |
| STOT SE 3     | Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) — categoria di pericolo 3 — Narcosi                                                                   |
| Skin Irrit. 2 | Corrosione/irritazione cutanea, categorie di pericolo 2                                                                                                              |
| Skin Sens. 1B | Sensibilizzazione della pelle, categoria di pericolo 1B                                                                                                              |

Le informazioni contenute in questa scheda di dati di sicurezza sono, in base alle nostre attuali conoscenze, precise e veritiere. Ciò nonostante, tutti i dati, le istruzioni, le raccomandazioni e/o i suggerimenti riportati vengono forniti senza garanzie.