

## SÄKERHETSDATABLAD

I enlighet med REACH-förordning (EG) nr 1907/2006

**Produkt:** V-AIR FLOW REFILL- BERGAMOT & SANDALWOOD V-FLOW-BER-EU

**Version:** 5

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1 Produktbeteckning

**Produktbeteckning:** V-AIR FLOW REFILL- BERGAMOT & SANDALWOOD V-FLOW-BER-EU(Innehåller:Linalool, Linalyl acetate, beta-Caryophyllene, d-Limonene)

**Annan beteckning:** VA-26-023-FLOW

**UFI (Unique Formula Identifier):** G7F1-20EQ-900N-P4ES

#### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

**Produkts användningsområden:** Luftfräschare, Endast för yrkesmässig användning.

**Användningar som det avråds från:** Använd endast för de avsedda användningsområdena.

#### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

**Företagsnamn:** Vectair Systems Ltd

**Företagets adress:** Unit 3, Trident Centre, Armstrong Road, Basingstoke, Hampshire, RG24 8NU, UK

**Kontakt:** Product Development

**E-postadress:** prod-dev@vectairsystems.com

**Företagets telefonnummer:** +44 (0) 1256 319500 (Office Hours 09:00 to 17:00)

**Ansvarig person:** Vectair Systems (Netherlands) B.V.

**Adress:** De Boelelaan 7, 7th Floor, 1083HJ Amsterdam, Netherlands

**Telefon:** +31 208 025 280

#### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

**Nödtelefonnummer:** INFOTRAC +1 800 535 5053 INTERNATIONAL +1 352 323 3500

### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

#### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

##### **Klassificering enligt Förordning (EG) nr 1272/2008**

**Klass och farokategori:** Frätande eller irriterande på huden, farokategori 2  
Allvarlig ögonskada eller ögonirritation, farokategori 2  
Hudsensibilisering, farokategori 1  
Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori: kronisk 3  
H315, Irriterar huden.  
H317, Kan orsaka allergisk hudreaktion.  
H319, Orsakar allvarlig ögonirritation.  
H412, Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

## SÄKERHETSDATABLAD

I enlighet med REACH-förordning (EG) nr 1907/2006

Produkt: V-AIR FLOW REFILL- BERGAMOT &amp; SANDALWOOD V-FLOW-BER-EU

Version: 5

## 2.2 Märkningsuppgifter

## Klassificering enligt Förordning (EG) nr 1272/2008

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Signalord            | Varning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Faroangivelse        | H315, Irriterar huden.<br>H317, Kan orsaka allergisk hudreaktion.<br>H319, Orsakar allvarlig ögonirritation.<br>H412, Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tilläggsinformation: | EUH208, Innehåller 2,4-Dimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde, Eucalyptol, beta-Pinene.<br>Kan orsaka en allergisk reaktion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Skyddsangivelse      | P280, Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.<br>P302/352, VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.<br>P305/351/338, VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.<br>P333/313, Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.<br>P337/313, Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.<br>P501, Innehållet/behållaren lämnas till: godkänd deponi. |

## Faropiktogram



UFI (Unique Formula Identifier): G7F1-20EQ-900N-P4ES

## 2.3 Andra faror

|             |                                                                                |                                                                                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Andra faror | Sensitisers declared on a CLP<br>Hazard Label:<br>Hydrocarbon Concentration %: | 2,4-Dimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde, Eucalyptol,<br>beta-Pinene<br>6.5000% |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

## 3.2 Blandningar

## Innehåller:

| Namn | CAS | EG | REACH-registreringsnr | % | Klassificering enligt Förordning (EG) nr 1272/2008 | Specifik konc. Gränser, M-faktorer och ATE:er |
|------|-----|----|-----------------------|---|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|------|-----|----|-----------------------|---|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

## SÄKERHETS DATABLAD

I enlighet med REACH-förordning (EG) nr 1907/2006

**Produkt:** V-AIR FLOW REFILL- BERGAMOT & SANDALWOOD V-FLOW-BER-EU

**Version:** 5

|                                            |                                |                                 |                                       |         |                                                                                                                        |                           |
|--------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Linalool                                   | 78-70-6                        | 201-134-4                       | 01-2119474016-42-XXXX                 | 5-<10%  | Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-Skin Sens. 1B;H315-H317-H319,-                                                              | oral: ATE = 2790 mg/kg bw |
| Linalyl acetate                            | 115-95-7                       | 204-116-4                       | 01-2119454789-19-XXXX                 | 1-<5%   | Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B;H315-H317,-                                                                                |                           |
| Diethyl malonate                           | 105-53-3                       | 203-305-9                       | 01-2119886972-18-XXXX                 | 1-<5%   | Eye Irrit. 2;H319,-                                                                                                    |                           |
| Dihydromyrcenol                            | 18479-58-8                     | 242-362-4                       | 01-2119457274-37-XXXX                 | 1-<5%   | Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-STOT SE 3;H315-H319-H336,-                                                                  | oral: ATE = 3020 mg/kg bw |
| d-Limonene                                 | 5989-27-5, 138-86-3, 5989-54-8 | 227-813-5, 205-341-0, 227-815-6 | Exempt < 1 Tonne/pa or natural source | 1-<5%   | Flam. Liq. 3-Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Asp. Tox 1-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 3; H226-H304-H315-H317-H400-H412,- | M = 1                     |
| beta-Caryophyllene                         | 87-44-5                        | 201-746-1                       | Exempt < 1 Tonne/pa or natural source | 1-<5%   | Skin Sens. 1B-Asp. Tox 1;H304-H317,-                                                                                   |                           |
| beta-Pinene                                | 127-91-3                       | 204-872-5                       | 01-2119519230-54-XXXX                 | 1-<5%   | Flam. Liq. 3-Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Asp. Tox 1-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 1; H226-H304-H315-H317-H410,-      | M = 1                     |
| 2,4-Dimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde | 68039-49-6                     | 268-264-1                       |                                       | 0.1-<1% | Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Aquatic Chronic 2; H315-H317-H411,-                                                        | oral: ATE = 2330 mg/kg bw |
| Eucalyptol                                 | 470-82-6                       | 207-431-5                       | 01-2119967772-24-XXXX                 | 0.1-<1% | Flam. Liq. 3-Skin Sens. 1B;H226-H317,-                                                                                 | oral: ATE = 2480 mg/kg bw |
| Benzyl benzoate                            | 120-51-4                       | 204-402-9                       | 01-2119976371-33-xxxx                 | 0.1-<1% | Acute Tox. 4-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 2;H302-H400-H411,-                                                        | oral: ATE = 1160 mg/kg bw |

### Ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden för EU:

| Namn        | CAS                            | EG                              | REACH-registreringsnr                 | %     | Klassificering enligt Förordning (EG) nr 1272/2008                                                                     | Specifik konc. Gränser, M-faktorer och ATE:er |
|-------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| beta-Pinene | 127-91-3                       | 204-872-5                       | 01-2119519230-54-XXXX                 | 1-<5% | Flam. Liq. 3-Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Asp. Tox 1-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 1; H226-H304-H315-H317-H410,-      | M = 1                                         |
| d-Limonene  | 5989-27-5, 138-86-3, 5989-54-8 | 227-813-5, 205-341-0, 227-815-6 | Exempt < 1 Tonne/pa or natural source | 1-<5% | Flam. Liq. 3-Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Asp. Tox 1-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 3; H226-H304-H315-H317-H400-H412,- | M = 1                                         |

Ämnen som är endokrinstörande medel enligt förordning (EU) 2017/2100 eller förordning (EU) 2018/605, mer än 0.1 %:

Ej tillämpligt

Ämnen som är långlivade, bioackumulerbara och toxiska eller mycket långlivade och mycket bioackumulerbara, över 0,1 %:

Ej tillämpligt

## SÄKERHETSDATABLAD

I enlighet med REACH-förordning (EG) nr 1907/2006

**Produkt:** V-AIR FLOW REFILL- BERGAMOT & SANDALWOOD V-FLOW-BER-EU

**Version:** 5

### AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

#### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

- Inandning:** Flytta personen från exponeringsplatsen till frisk luft, se till att han eller hon vilar och sök läkarhjälp.
- Kontakt med ögonen:** VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- Kontakt med huden:** VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
- Förtäring:** Skölj munnen med vatten och sök läkarhjälp.

#### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Irriterar huden.

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Orsakar allvarlig ögonirritation.

#### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Inga förväntade, se Avsnitt 4.1 för ytterligare information.

### AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

#### 5.1 Släckmedel

Lämpliga medel: koldioxid, torr kemikalie, skum.

#### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Vid brand kan följande ämnen frigöras: Kolmonoxid, oidentifierade organiska föreningar.

#### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

### AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

#### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Undvik inandning. Undvik kontakt med hud och ögon. Läs om skyddsåtgärder i Avsnitt 7 och 8.

#### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Får inte komma i kontakt med diken, yt- och grundvatten eller marken.

#### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Avlägsna antändningskällor. Sörj för god ventilation. Undvik överdriven inandning av ångor. Valla omedelbart in spill med sand eller inert pulver. Bortskaffa i enlighet med lokala föreskrifter

## SÄKERHETS DATABLAD

I enlighet med REACH-förordning (EG) nr 1907/2006

**Produkt:** V-AIR FLOW REFILL- BERGAMOT & SANDALWOOD V-FLOW-BER-EU

**Version:** 5

### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se även Avsnitt 8 och 13.

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden. Använd föreskriven personlig skyddsutrustning. Använd i enlighet med goda rutiner för tillverkning och arbetshygien. Använd på områden med tillräcklig ventilation. Du ska inte äta, dricka eller röka medan du använder den här produkten.

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten. Förvaras svalt. Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning. Använd explosionssäker elektrisk utrustning, ventilations- och belysningsutrustning. Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor. Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.

### 7.3 Specifik slutanvändning

Luftfräschare, Endast för yrkesmässig användning.: Använd i enlighet med goda rutiner för tillverkning och arbetshygien.

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1 Kontrollparametrar

Yrkeshygieniska gränsvärden:

## SÄKERHETSDATABLAD

I enlighet med REACH-förordning (EG) nr 1907/2006

**Produkt:** V-AIR FLOW REFILL- BERGAMOT & SANDALWOOD V-FLOW-BER-EU

**Version:** 5

| Ingrediens  | CAS                                  | EG                                    | Beskrivning                        | Värde     |
|-------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| beta-Pinene | 127-91-3                             | 204-872-5                             | (CH)-Switzerland_KZGW-Wert 1_mg/m³ | 224 mg/m³ |
|             |                                      |                                       | (CH)-Switzerland_KZGW-Wert 2_ppm   | 40 ppm    |
|             |                                      |                                       | (CH)-Switzerland_MAK-Wert 1_mg/m³  | 112 mg/m³ |
|             |                                      |                                       | (CH)-Switzerland_MAK-Wert 2_ppm    | 20 ppm    |
| d-Limonene  | 5989-27-5,<br>138-86-3,<br>5989-54-8 | 227-813-5,<br>205-341-0,<br>227-815-6 | German OEL Long term ppm           | 5 ppm     |
|             |                                      |                                       | German OEL Long term mgm3          | 28 mg/m³  |
|             |                                      |                                       | German OEL Short term mgm3         | 112 mg/m³ |
|             |                                      |                                       | (CH)-Switzerland_KZGW-Wert 1_mg/m³ | 40 mg/m³  |
|             |                                      |                                       | (CH)-Switzerland_KZGW-Wert 2_ppm   | 7 ppm     |
|             |                                      |                                       | (CH)-Switzerland_MAK-Wert 1_mg/m³  | 80 mg/m³  |
|             |                                      |                                       | (CH)-Switzerland_MAK-Wert 2_ppm    | 14 ppm    |

### 8.2 Begränsning av exponeringen

#### Ögon-/hudskydd

Använd skyddshandskar/ögonskydd/ansiktsskydd

#### Andningsskydd

Se till att tillräcklig och kontinuerlig ventilation bibehålls för att förhindra överdriven ångbildning och för att garantera att de yrkeshygieniska gränsvärdena inte överskrids. Beroende på användningsmönster och använda mängder kan det vara nödvändigt att genomföra följande ytterligare tekniska skyddsåtgärder: a) Isolera blandningskammare och andra områden där det här materialet används eller hanteras öppet. Se till att det råder undertryck på dessa områden i förhållande till resten av anläggningen. b) Använd personlig skyddsutrustning – ett godkänt, välsittande andningsskydd mot organiska ångor eller andningsmask med partikelfilter. c) Använd punktutsug runt behållare och andra öppna källor till potentiell exponering för att undvika överdriven inandning, även på platser där det här materialet vägs eller mäts på ett öppet sätt. Använd dessutom allmänventilation på arbetsplatsen för att undanröja eller minska möjlig exponering av de anställda. d) Använd slutna system för att överföra och behandla det här materialet.

Se även Avsnitt 2 och 7.

## SÄKERHETSDATABLAD

I enlighet med REACH-förordning (EG) nr 1907/2006

**Produkt:** V-AIR FLOW REFILL- BERGAMOT & SANDALWOOD V-FLOW-BER-EU

**Version:** 5

### AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

#### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                                                              |                                                              |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Fysiskt läge/färg:</b>                                    | orange Fast                                                  |
| <b>Lukt:</b>                                                 | Kännetecknande                                               |
| <b>Doftgräns:</b>                                            | Ej fastställt                                                |
| <b>Smältpunkt/frys punkt:</b>                                | Ej fastställt                                                |
| <b>Kokpunkt eller första kokpunkt och kokintervall:</b>      | > 100 °C                                                     |
| <b>Brandfarlighet:</b>                                       | Ej fastställt                                                |
| <b>Nedre och övre explosionsgräns</b>                        | Ej fastställt                                                |
| <b>Flampunkt:</b>                                            | > 100 °C                                                     |
| <b>Självantändningstemperatur:</b>                           | > 200 °C                                                     |
| <b>Sönderdelningstemperatur:</b>                             | Inte relevant                                                |
| <b>pH-värde:</b>                                             | Ej fastställt<br>Substance/mixture is non-soluble (in water) |
| <b>Kinematisk viskositet:</b>                                | Ej fastställt                                                |
| <b>Löslighet:</b>                                            | Ej fastställt                                                |
| <b>Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten (loggvärde):</b> | Ej fastställt                                                |
| <b>Ångtryck:</b>                                             | Ej fastställt                                                |
| <b>Densitet och/eller relativ densitet:</b>                  | Ej fastställt                                                |
| <b>Relativ ångdensitet:</b>                                  | Ej fastställt                                                |
| <b>Partikelegenskaper:</b>                                   | Ej fastställt                                                |

#### 9.2 Annan information

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Volatile Organic Compound: | 26.7000% |
| (CH) VOC % Switzerland:    | 26.700%  |

### AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

#### 10.1 Reaktivitet

Utgör ingen betydande reaktivitetsfara, separat eller i kontakt med vatten.

#### 10.2 Kemisk stabilitet

God stabilitet under normala förvaringsförhållanden.

#### 10.3 Risken för farliga reaktioner

Förväntas inte under normala användningsförhållanden.

#### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

Undvik extrem värme.

#### 10.5 Oförenliga material

Undvik kontakt med starka syror, alkalier eller oxidationsmedel.

## SÄKERHETS DATABLAD

I enlighet med REACH-förordning (EG) nr 1907/2006

**Produkt:** V-AIR FLOW REFILL- BERGAMOT & SANDALWOOD V-FLOW-BER-EU

**Version:** 5

### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Förväntas ej.

### AVSNITT 11: Toxikologisk information

#### 11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008

Den här blandningen har inte testats som helhet med avseende på hälsoeffekter. Hälsoeffekterna har beräknats enligt de metoder som beskrivs i Förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP).

|                                                        |                                                                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Akut toxicitet:</b>                                 | Klassificeringskriterierna uppfylls inte baserat på tillgängliga data. |
| Akut oral toxicitet                                    | >5000                                                                  |
| Akut dermal toxicitet                                  | Ej tillämpligt                                                         |
| Akut inhalationstoxicitet                              | Inte tillgänglig.                                                      |
| <b>Frätande/irriterande på huden:</b>                  | Frätande eller irriterande på huden, farokategori 2                    |
| <b>Allvarlig ögonskada/ögonirritation:</b>             | Allvarlig ögonskada eller ögonirritation, farokategori 2               |
| <b>Luftvägs-/hudsensibilisering:</b>                   | Hudsensibilisering, farokategori 1                                     |
| <b>Mutagenitet i könsceller:</b>                       | Klassificeringskriterierna uppfylls inte baserat på tillgängliga data. |
| <b>Cancerogenitet:</b>                                 | Klassificeringskriterierna uppfylls inte baserat på tillgängliga data. |
| <b>Reproduktionstoxicitet:</b>                         | Klassificeringskriterierna uppfylls inte baserat på tillgängliga data. |
| <b>Specifik organotxicitet – enstaka exponering:</b>   | Klassificeringskriterierna uppfylls inte baserat på tillgängliga data. |
| <b>Specifik organotxicitet – upprepade exponering:</b> | Klassificeringskriterierna uppfylls inte baserat på tillgängliga data. |
| <b>Fara vid aspiration:</b>                            | Klassificeringskriterierna uppfylls inte baserat på tillgängliga data. |

#### Information om farliga ingredienser i blandningen

Ej tillämpligt

Se Avsnitt 2 och 3 för ytterligare information.

#### 11.2. Information om andra faror

Ej tillämpligt

### AVSNITT 12: Ekologisk information

#### 12.1 Toxicitet

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

**12.2 Persistens och nedbrytbarhet** Inte tillgänglig.

**12.3 Bioackumuleringsförmåga** Inte tillgänglig.

**12.4 Rörligheten i jord** Inte tillgänglig.

#### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ämnet uppfyller inte villkoren för PBT/vPvB i REACH, bilaga XIII.

**12.6. Endokrin störande egenskaper** Ej tillämpligt

**12.7 Andra skadliga effekter** Inte tillgänglig.

## SÄKERHETSDATABLAD

I enlighet med REACH-förordning (EG) nr 1907/2006

**Produkt:** V-AIR FLOW REFILL- BERGAMOT & SANDALWOOD V-FLOW-BER-EU

**Version:** 5

### AVSNITT 13: Avfallshantering

#### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Bortskaffa i enlighet med lokala föreskrifter. Undvik utsläpp i dränerings- eller avloppssystem eller i naturen. Tomma behållare ska tas till en godkänd avfallshanteringsstation för återvinning eller bortskaffande

### AVSNITT 14: Transport information

|                              | 14.1 UN-nummer     | 14.2 Officiell transportbenämning | 14.3 Faroklass för transport | Underordnad risk: | 14.4 Förpackningsgrupp |
|------------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------|
| <b>FN-modellföreskrifter</b> | Inte klassificerad | -                                 | -                            | -                 | -                      |
| <b>IMDG</b>                  | Inte klassificerad | -                                 | -                            | -                 | -                      |
| <b>ADR,RID,ADN</b>           | Inte klassificerad | -                                 | -                            | -                 | -                      |
| <b>ICAO TI</b>               | Inte klassificerad | -                                 | -                            | -                 | -                      |

**14.5 Miljöfaror** Inte miljöfarligt för transport.

**14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder** Ingen ytterligare

**14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden**

Inte klassificerad

### AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

**15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**

SDS-referensnummer:: SD-000424S

#### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

En kemikaliesäkerhetsbedömning har inte genomförts för den här produkten.

### AVSNITT 16: Annan information

**Koncentrationsgränser i procent:** SCI 2=58.48% EDI 2=79.37% SS 1=16.39% EH C3=15.38%

**Totalt bråktal:** SCI 2=1.71 EDI 2=1.26 SS 1=6.10 EH C3=6.50

#### Förklaring till omarbetade versioner:

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

Information om farliga ingredienser i blandningen

Klassificering enligt Förordning (EG) nr 1272/2008

Klassificering enligt Förordning (EG) nr 1272/2008

Koncentrationsgränser i procent

Produktbeteckning

## SÄKERHETSDATABLAD

I enlighet med REACH-förordning (EG) nr 1907/2006

**Produkt:** V-AIR FLOW REFILL- BERGAMOT & SANDALWOOD V-FLOW-BER-EU

**Version:** 5

Totalt bråktal

Yrkeshygieniska gränsvärden

**Förklaring till förkortningar:**

| Förkortning       | Förklaring                                                                                           |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4      | Akut oral toxicitet, farokategori 4                                                                  |
| Aquatic Acute 1   | Farligt för vattenmiljön – akut fara, kategori: akut 1                                               |
| Aquatic Chronic 1 | Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori: kronisk 1                   |
| Aquatic Chronic 2 | Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori: kronisk 2                   |
| Aquatic Chronic 3 | Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori: kronisk 3                   |
| Asp. Tox 1        | Fara vid aspiration, farokategori 1                                                                  |
| Eye Irrit. 2      | Allvarlig ögonskada eller ögonirritation, farokategori 2                                             |
| Flam. Liq. 3      | Brandfarliga vätskor, farokategori 3                                                                 |
| H226              | Brandfarlig vätska och ånga.                                                                         |
| H302              | Skadligt vid förtäring.                                                                              |
| H304              | Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.                                      |
| H315              | Irriterar huden.                                                                                     |
| H317              | Kan orsaka allergisk hudreaktion.                                                                    |
| H319              | Orsakar allvarlig ögonirritation.                                                                    |
| H336              | Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.                                                         |
| H400              | Mycket giftigt för vattenlevande organismer.                                                         |
| H410              | Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.                                    |
| H411              | Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.                                           |
| H412              | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.                                              |
| P210              | Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. — Rökning förbjuden.                       |
| P233              | Behållaren ska vara väl tillsluten.                                                                  |
| P240              | Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.                                             |
| P241              | Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/utrustning.                               |
| P242              | Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.                                              |
| P243              | Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.                                                             |
| P261              | Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.                                                 |
| P264              | Tvätta grundligt efter användning.                                                                   |
| P270              | Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.                                          |
| P271              | Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.                                             |
| P272              | Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.                                       |
| P273              | Undvik utsläpp till miljön.                                                                          |
| P280              | Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.                                           |
| P301/310          | VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.                                 |
| P301/312          | VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare om du mår dåligt.                       |
| P302/352          | VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.                                                   |
| P303/361/353      | VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. |

## SÄKERHETSATABLAD

I enlighet med REACH-förordning (EG) nr 1907/2006

**Produkt:** V-AIR FLOW REFILL- BERGAMOT & SANDALWOOD V-FLOW-BER-EU

**Version:** 5

|               |                                                                                                                                           |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P304/340      | VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.              |
| P305/351/338  | VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. |
| P312          | Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.                                                                                |
| P330          | Skölj munnen.                                                                                                                             |
| P331          | Framkalla INTE kräkning.                                                                                                                  |
| P332/313      | Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.                                                                                                        |
| P333/313      | Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.                                                                                           |
| P337/313      | Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.                                                                                             |
| P362          | Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.                                                                               |
| P363          | Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.                                                                                      |
| P370/378      | Vid brand: Släck branden med: Skum, Torr kemikalie, Koldioxid.                                                                            |
| P391          | Samla upp spill.                                                                                                                          |
| P403/233/235  | Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten. Förvaras svalt.                                              |
| P403/235      | Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.                                                                                         |
| P405          | Förvaras inlåst.                                                                                                                          |
| P501          | Innehållet/behållaren lämnas till: godkänd deponi.                                                                                        |
| STOT SE 3     | Specifik organotoxicitet – Enstaka exponering, farokategori 3, narkosverkan                                                               |
| Skin Irrit. 2 | Frätande eller irriterande på huden, farokategori 2                                                                                       |
| Skin Sens. 1B | Hudsensibilisering, farokategori 1B                                                                                                       |

Informationen i detta säkerhetsdatablad är så vitt vi vet sanningsenlig och överensstämmande med verkligheten, men alla uppgifter, instruktioner, rekommendationer och/eller förslag ges utan garanti.