صحيفة بيانات السلامة

وفقًا لتنظيم ريتش (REACH) رقم 2006/1907 الصادر عن المفوضية الأوروبية

المنتَج: V-AIR FLOW MAX - TROPICAL PUNCH V-FLOW-TP-MAX-EU

الإصدار: 1

القسم 1: تحديد المادة/المزيج والشركة/المتعهد.

1.1. رقم تعريف المنتَج

رقم تعريف المنتَج: V-AIR FLOW MAX - TROPICAL PUNCH V-FLOW-TP-MAX-EU(يحتوي على:Citral, Ethyl methylphenylglycidate, Linalool, d-Limonene)

مُعرّف أخر: 20-62-5

معرّف الصيغة الفريد (UFI): WNF1-K0VP-U003-YUC3

1.2. استخدامات المادة ذات الصلة التي تم التعرّف عليها أو المزيجات والاستخدامات التي يوصي بعدم استخدامها

استخدامات المنتَج: معطر جو,للاستخدام المهني فقط

الاستخدامات غير الموصى بها: استخدم المُنتج للتطبيقات المقصودة فقط

1.3. معلومات مُورّد صحيفة بيانات السلامة

اسم الشركة: Vectair Systems Ltd

عنوان الشركة: Unit 3, Trident Centre, Armstrong Road, Basingstoke, Hampshire, RG24 8NU, UK

جهة الاتصال: Product Development

عنوان البريد الإلكتروني: prod-dev@vectairsystems.com

هاتف الشركة: +44 (0) 1256 319500 (Office Hours 09:00 to 17:00)

الشخص المسئول: Vectair Systems (Netherlands) B.V.

العنوان: De Boelelaan 7, 7th Floor, 1083HJ Amsterdam, Netherlands

الهاتف: +31 208 025 280

1.4. رقم هاتف الطوارئ

هاتف الطوارئ: INFOTRAC +1 800 535 5053 INTERNATIONAL +1 352 323 3500

القسم 2: التعرّف على المخاطر

2.1. تصنيف المادة أو المزيج

التصنيف في ظل التوجيه (EC) رقم 2008/1272

مرتبة الخطر وفئته:
تأكل في الجلد/تهيّج من الفئة 2
ضرر في العينين/تهيّج من الفئة 2
التحسيس - الجلد من الفئة 1
خطير للبيئة المائية - خطر طويل الأمد من الفئة 2
يسبب تهيّجًا في الجلد, H315.
قد يسبب رد فعل حساسي في الجلد, H317.
يسبب تهيّجًا خطيرًا في العينين, H319.
سام للحياة المائية مع آثار طويلة الأمد, H411.

صحيفة بيانات السلامة

وفقًا لتنظيم ريتش (REACH) رقم 2006/1907 الصادر عن المفوضية الأوروبية

المنتج: V-AIR FLOW MAX - TROPICAL PUNCH V-FLOW-TP-MAX-EU

الإصدار: 1

2.2. عناصر الملصق

التصنيف في ظل التوجيه (EC) رقم 2008/1272

كلمة إشارة تحذير

تصريح بالخطر
يسبب تهيّجًا في الجلد, H315.
قد يسبب رد فعل حساسي في الجلد, H317.
يسبب تهيّجًا خطيرًا في العينين, H319.
سام للحياة المائية مع آثار طويلة الأمد, H411.

معلومات تكميلية: يحتوي على Allyl cyclohexanepropionate, Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, Linalyl acetate, alpha-Hexylcinnamaldehyde, dl-Citronellol, l-.beta.-Pinene. EUH208, قد يسبب رد فعل حساسي.

تصريح احترازي
ارتدِ قفازات واقية/حماية للعينين/حماية للوجه, P280.
في حال ملامسة الجلد: اغسل بالصابون والماء الوافرين, P302/352.
في حال دخوله في العينين: اشطف بحذر بالماء لدقائق عدة. انزع العدسات اللاصقة إذا وُجدت وسهُل القيام بذلك. واصل الشطف, P305/351/338.
في حال حدوث تهيّج أو طفرة في الجلد: اطلب المشورة/الرعاية الطبية, P333/313.
إذا استمرّ تهيّج العينين: اطلب المشورة/الرعاية الطبية, P337/313.
ارم المحتويات/المستوعب في: موقع الرمي المُعتمد, P501.

المخططات المصورة



معرّف الصيغة الفريد (UFI): WNF1-K0VP-U003-YUC3

2.3. المخاطر الأخرى

المخاطر الأخرى

Sensitisers declared on a CLP Hazard Label: Allyl cyclohexanepropionate, Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, Linalyl acetate, alpha-Hexylcinnamaldehyde, dl-Citronellol, l-.beta.-Pinene

Hydrocarbon Concentration %: 7.2000%

القسم 3: التكوين/معلومات حول المكونات

3.2. المزيجات

يحتوي على:

الاسم	CAS	EC	رقم التسجيل في ريتش (REACH).	%	التصنيف في ظل التوجيه (EC) رقم 2008/1272	حدود الاستنتاج المحددة، ومعاملات الضرب وتقديرات السمية الحادة (ATE)

صحيفة بيانات السلامة

وفقًا لتنظيم ريتش (REACH) رقم 2006/1907 الصادر عن المفوضية الأوروبية

المنتج: V-AIR FLOW MAX - TROPICAL PUNCH V-FLOW-TP-MAX-EU

الإصدار: 1

oral: ATE = 2750 mg/kg bw	Aquatic Chronic 1; H410,-	1-<5%		226-501-6	5413-60-5	Tricyclodecenyl acetate
M = 1	Flam. Liq. 3-Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Asp. Tox 1-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 3; H226-H304-H315-H317-H400-H412,-	1-<5%	Exempt < 1 Tonne/pa or natural source	227-813-5, 205-341-0, 227-815-6	5989-27-5, 138-86-3, 5989-54-8	d-Limonene
	Eye Irrit. 2;H319,-	1-<5%	01-2119886972-18-XXXX	203-305-9	105-53-3	Diethyl malonate
oral: ATE = 2490 mg/kg bw	Aquatic Chronic 3; H412,-	1-<5%	01-2119638272-42-XXXX	205-399-7	140-11-4	Benzyl acetate
oral: ATE = 4600 mg/kg bw	Aquatic Chronic 2; H411,-	1-<5%	01-2119970713-33-xxxx	201-828-7	88-41-5	2-tert-Butylcyclohexyl acetate
oral: ATE = 2790 mg/kg bw	Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-Skin Sens. 1B;H315-H317-H319,-	1-<5%	01-2119474016-42-XXXX	201-134-4	78-70-6	Linalool
oral: ATE = 3730 mg/kg bw	Eye Irrit. 2-Aquatic Chronic 3;H319-H412,-	1-<5%		203-957-4	112-31-2	Decanal
	Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-Skin Sens. 1;H315-H317-H319,-	1-<5%	01-2119462829-23-XXXX	226-394-6	5392-40-5	Citral
oral: ATE = 3020 mg/kg bw	Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-STOT SE 3;H315-H319-H336,-	1-<5%	01-2119457274-37-XXXX	242-362-4	18479-58-8	Dihydromyrcenol
	Asp. Tox 1;H304,-	1-<5%		846-790-8	1437281-03-2	Alkanes, C12-15-branched and linear
	Skin Sens. 1B-Aquatic Chronic 2;H317-H411,-	1-<5%	01-2119967770-28-XXXX	201-061-8	77-83-8	Ethyl methylphenylglycidate
M = 1	Flam. Liq. 3-Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Asp. Tox 1-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 1; H226-H304-H315-H317-H410,-	1-<5%		242-060-2	18172-67-3	l-.beta.-Pinene
M = 1-oral: ATE = 3100 mg/kg bw	Skin Sens. 1B-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 2;H317-H400-H411,-	1-<5%	01-2119533092-50-XXXX	202-983-3, 639-566-4	101-86-0, 165184-98-5	alpha-Hexylcinnamaldehyde
	Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B;H315-H317,-	1-<5%	01-2119454789-19-XXXX	204-116-4	115-95-7	Linalyl acetate
oral: ATE = 4300 mg/kg bw	Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2; H315-H319,-	1-<5%		202-680-6, 233-986-8, 232-268-1	98-55-5, 8000-41-7, 10482-56-1	alpha-Terpineol
M = 10-dermal: ATE = 810 mg/kg bw-oral: ATE = 218 mg/kg bw	Acute Tox. 3-Acute Tox. 3-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 2; H301-H311-H400-H411,-	0.1-<1%	01-2119488961-23-XXXX	205-527-1	142-19-8	Allyl heptanoate
M = 1-dermal: ATE = 1600 mg/kg bw-oral: ATE = 380 mg/kg bw	Acute Tox. 4-Acute Tox. 4-Skin Sens. 1-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 2; H302-H312-H317-H400-H411,-	0.1-<1%		220-292-5	2705-87-5	Allyl cyclohexanepropionate
oral: ATE = 2830 mg/kg bw	Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Aquatic Chronic 2;H315-H317-H319-H411,-	0.1-<1%	01-2119982384-28-XXXX	248-742-6, 268-264-1, 268-263-6, 943-728-2	27939-60-2, 68039-49-6, 68039-48-5	Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde
dermal: ATE = 2650 mg/kg bw-oral: ATE = 3450 mg/kg bw	Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-Skin Sens. 1B;H315-H317-H319,-	0.1-<1%		203-375-0	106-22-9, 7540-51-4	dl-Citronellol

صحيفة بيانات السلامة

وفقًا لتنظيم ريتش (REACH) رقم 2006/1907 الصادر عن المفوضية الأوروبية

المنتَج: V-AIR FLOW MAX - TROPICAL PUNCH V-FLOW-TP-MAX-EU

الإصدار: 1

Benzyl benzoate	120-51-4	204-402-9	01-2119976371-33-xxxx	0.1-<1%	Acute Tox. 4-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 2;H302-H400-H411,-	oral: ATE = 1160 mg/kg bw

مواد ذات تعرّض محدود في أماكن العمل

الاسم	CAS	EC	رقم التسجيل في ريتش (REACH).	%	التصنيف في ظل التوجيه (EC) رقم 2008/1272	حدود الاستنتاج المحددة، ومعاملات الضرب وتقديرات السمية الحادة (ATE)
Citral	5392-40-5	226-394-6	01-2119462829-23-XXXX	1-<5%	Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-Skin Sens. 1;H315-H317-H319,-	
d-Limonene	5989-27-5, 138-86-3, 5989-54-8	227-813-5, 205-341-0, 227-815-6	Exempt < 1 Tonne/pa or natural source	1-<5%	Flam. Liq. 3-Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Asp. Tox 1-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 3; H226-H304-H315-H317-H400-H412,-	M = 1

المواد المسببة لاضطرابات الغدد الصماء وفقًا للائحة (الاتحاد الأوروبي) 2100/2017 أو لائحة (الاتحاد الأوروبي) 605/2018، أكبر من 0.1٪:

لا ينطبق

المواد المستمرة، والمتراكمة حيويًا والسامة أو المستمرة جدًا، والمتراكمة حيويًا جدًا، أكبر من 0,1%:

لا ينطبق

القسم 4: تدابير الإسعافات الأولية

4.1. وصف تدابير الإسعافات الأولية

الاستنشاق: أخرج من موقع التعرّ ض إلى الهواء الطلق، واتركه يرتاح واطلب الرعاية الطبية.

تعرّض العينين: في حال دخوله في العينين: اشطف بحذر بالماء لدقائق عدة. انزع العدسات اللاصقة إذا وُجدت وسهُل القيام بذلك. واصل الشطف.

تعرّض الجلد: في حال ملامسة الجلد: اغسل بالصابون والماء الوافرين.

الابتلاع: تمضمض بالماء واحصل على الرعاية الطبية.

4.2. أهم الأعراض والآثار، الحادة والمتأخرة على حدٍ سواء

يسبب تهيّجًا في الجلد.
قد يسبب رد فعل حساسي في الجلد.
يسبب تهيّجًا خطيرًا في العينين.

4.3. الإشارة إلى أي رعاية طبية فورية وعلاجات خاصة ضرورية

لا شيء مُتوقعًا، انظر القسم 4.1 لمزيد من المعلومات.

القسم 5: تدابير مكافحة الحرائق

5.1. وسيلة الإطفاء

الوسيط المناسب: ثاني أكسيد الكربون، مادة كيميائية جافة، رغوة.

صحيفة بيانات السلامة

وفقًا لتنظيم ريتش (REACH) رقم 2006/1907 الصادر عن المفوضية الأوروبية

المنتج: V-AIR FLOW MAX - TROPICAL PUNCH V-FLOW-TP-MAX-EU

الإصدار: 1

5.2. المخاطر الخاصة الناتجة عن المادة أو المزيج

في حال اندلاع حريق، قد يتم تحريره: أحادي أكسيد الكربون، مُركّبات عضوية غير مُتعرّف عليها.

5.3. نصيحة لرجال الإطفاء

في حال عدم وجود تهوية غير كافية، ارتدِ وقاية مناسبة للتنفس.

القسم 6: تدابير التحرير العَرَضي

6.1. الاحتياطات الشخصية، ومعدات الحماية وإجراءات الطوارئ

تجنب الاستنشاق. تجنب ملامسته للجلد والعينين. انظر التدابير الوقائية في القسمين 7 و8.

6.2. الاحتياطات البيئية

يُحفظ بعيدًا عن مجاري تصريف المياه، والأسطح والمياه الجوفية، والتربة.

6.3. طرق ومواد الاحتواء والتنظيف

أزل مصادر الاشتعال. وفّر تهوية مناسبة. تجنب استنشاق البخار بإفراط. احتو الانسكاب فورًا باستخدام الرمل أو مسحوق خامل. ارمه وفقًا للتشريعات المحلية

6.4. مراجع للأقسام الأخرى

ارجع أيضًا إلى القسمين 8 و13

القسم 7: المناولة والتخزين

7.1. احتياطات للمناولة الآمنة

يُحفظ بعيدًا عن الحرارة، والشرر، وألسنة اللهب والأسطح الساخنة. - ممنوع التدخين. استخدم معدات الحماية الشخصية كما هو مطلوب. يُستخدم وفقًا لممارسات النظافة التصنيعية والصناعية الجيدة. يُستخدم في المناطق ذات التهوية المناسبة. لا تأكل أو تشرب أو تدخن عند استخدام هذا المنتج.

7.2. شروط التخزين الآمن، بما فيها أي تعارضات

يُخزّن في مكان ذي تهوية جيدة. أبق المستوعب مغلقًا بإحكام. احفظه مبرّدًا. أرّض/أوصل المستوعب وجهاز الاستلام. استخدم أجهزة كهربائية وأجهزة تهوية وإضاءة مضادة للانفجارات. استخدم فقط أدوات غير مُطلقة للشرر. اتخذ تدابير احترازية ضد عمليات التفريغ الثابتة.

7.3. الاستخدامات النهائية الخاصة

معطر جو للاستخدام المهني فقط: يُستخدم وفقًا لممارسات النظافة التصنيعية والصناعية الجيدة.

القسم 8: عمليات مراقبة التعرّض/الحماية الشخصية

8.1. معلمات المراقبة

حدود التعرّض القصوى في مكان العمل:

صحيفة بيانات السلامة

وفقًا لتنظيم ريتش (REACH) رقم 2006/1907 الصادر عن المفوضية الأوروبية

المنتج: V-AIR FLOW MAX - TROPICAL PUNCH V-FLOW-TP-MAX-EU

الإصدار: 1

المكون	CAS	EC	الوصف	القيمة
Citral	5392-40-5	226-394-6	Polish NDS mgm3	27 mg/m³
			Polish NDSCh mgm3	54 mg/m³
d-Limonene	5989-27-5, 138-86-3, 5989-54-8	227-813-5, 205-341-0, 227-815-6	German OEL Long term ppm	5 ppm
			German OEL Long term mgm3	28 mg/m³
			German OEL Short term mgm3	112 mg/m³
			(CH)-Switzerland_KZGW-Wert 1_mg/m³	40 mg/m³
			(CH)-Switzerland_KZGW-Wert 2_ppm	7 ppm
			(CH)-Switzerland_MAK-Wert 1_mg/m³	80 mg/m³
			(CH)-Switzerland_MAK-Wert 2_ppm	14 ppm

8.2. مراقبة التعرّض

حماية العينين/الجلد

ارتدِ قفازات واقية/حماية للعينين/حماية للوجه

حماية الجهاز التنفسي

تأكد من الحفاظ على التهوية المناسبة من أجل تجنب تراكم البخار المفرط ولضمان الالتزام بحدود التعرّض المهني. إذا كان ذلك مناسبًا، واعتمادًا على نماذج وأحجام استخدامك، قد تكون عمليات المراقبة الهندسية التالية مطلوبة كتدابير حماية إضافية: أ) اعزل غرف المزج وغيرها من المناطق التي يتم استخدام المنتج أو مناولته فيها بشكل مكشوف. أبق هذه المناطق خاضعة لضغط جوي سلبي نسبة لباقي المصنع. ب) الجأ إلى استعمال معدات الحماية الشخصية - جهاز تنفس معتمد وذا قياس مناسب مع خراطيش بخار عضوية وفلاتر جسيمية. ج) استخدم التهوية الموضعية بواسطة العادم حول البراميل المفتوحة وغيرها من مصادر التعرّض المحتملة من أجل تجنب الاستنشاق المفرط، بما فيها في الأماكن التي يتم فيها وزن أو قياس هذه المادة بشكل مكشوف. إضافة إلى ذلك، استخدم تهوية التخفيف العامة في منطقة العمل لإزالة أو تخفيف إمكانيات تعرّض العاملين. د) استخدم الأنظمة المغلقة لنقل هذه المادة ومعالجتها.

ارجع أيضًا إلى القسمين 2 و7

القسم 9: الخصائص الفيزيائية والكيميائية

9.1. معلومات حول الخصائص الفيزيائية والكيميائية الأساسية

الحالة المادية/اللون:	صلب green
الرائحة:	الخصائص
مستوى الرائحة الأقصى:	غير مُحدد
نقطة الذوبان/نقطة التجمّد:	غير مُحدد
نقطة الغليان أو نقطة الغليان الأولية ونطاق الغليان:	> 100 °C
القابلية للاشتعال:	غير مُحدد

صحيفة بيانات السلامة

وفقًا لتنظيم ريتش (REACH) رقم 2006/1907 الصادر عن المفوضية الأوروبية

المنتَج: V-AIR FLOW MAX - TROPICAL PUNCH V-FLOW-TP-MAX-EU

الإصدار: 1

حد الانفجار الأدنى والأعلى	غير مُحدد
نقطة الوميض:	> 100 °C
حرارة الاشتعال التلقائي:	> 200 °C
حرارة التحلل:	غير ذي صلة
الأس الهيدروجيني:	غير مُحدد
	Substance/mixture is non-soluble (in water)
اللزوجة الحركية:	غير مُحدد
القابليات للذوبان:	غير مُحدد
معامل التقسيم: إن -أوكتانول / ماء (قيمة التسجيل):	غير مُحدد
ضغط البخار:	غير مُحدد
الكثافة و/أو الكثافة النسبية:	غير مُحدد
كثافة البخار النسبية:	غير مُحدد
خصائص الجسيمات:	غير مُحدد

9.2. معلومات أخرى

Volatile Organic Compound:	36.1000%
(CH) VOC % Switzerland:	35.600%

القسم 10: الاستقرار والتفاعل

10.1. القابلية للتفاعل

لا يشكل أي خطر تفاعل كبير، سواء بنفسه أو عند ملامسته الماء.

10.2. الاستقرار الكيميائي

استقرار جيد في ظروف التخزين العادية.

10.3. إمكانية ردود الفعل الخطيرة

غير مُتوقع في ظل ظروف الاستخدام العادية.

10.4. الظروف الواجب تجنبها

تجنب درجات الحرارة القصوى.

10.5. المواد غير المتوافقة

تجنب ملامسته للأحماض القوية أو المواد القلوية أو عوامل الأكسدة.

10.6. منتَجات التحلّل الخطيرة

غير مُتوقع.

القسم 11: معلومات حول السُمّية

11.1. معلومات عن فئات المخاطر على النحو المحدد في لائحة الاتحاد الأوروبي رقم 2008/1272

لم يتم اختبار هذا المزيج كاملًا للتأثيرات الصحية. لقد تم حساب التأثيرات الصحية باستخدام الأساليب المُحددة في التنظيم رقم 2008/1272 (المفوضية الأوروبية).

سمية حادة	بناء على المعلومات المتاحة لم يتم استيفاء معايير التصنيف
سمية حادة عن طريق الفم	>5000
سمية حادة عن طريق الجلد	>5000

صحيفة بيانات السلامة

وفقًا لتنظيم ريتش (REACH) رقم 2006/1907 الصادر عن المفوضية الأوروبية

المنتج: V-AIR FLOW MAX - TROPICAL PUNCH V-FLOW-TP-MAX-EU

الإصدار: 1

سمية حادة عن طريق الاستنشاق	غير متوفر
حكة و تهيج الجلد	تأكل في الجلد/تهيّج من الفئة 2
تهيج / ضرر بالغ في العين	ضرر في العينين/تهيّج من الفئة 2
حساسية في الجلد أو الجهازالتنفسي	التحسيس - الجلد من الفئة 1
طفرة في الخلايا الجنسية	بناء على المعلومات المتاحة لم يتم استيفاء معايير التصنيف
السرطنة	بناء على المعلومات المتاحة لم يتم استيفاء معايير التصنيف
السمية ضد الانجابية	بناء على المعلومات المتاحة لم يتم استيفاء معايير التصنيف
التعرض الأحادي للسمية لبعض الأعضاء المستهدفة	بناء على المعلومات المتاحة لم يتم استيفاء معايير التصنيف
التعرض المتكرّر للسمية لبعض الأعضاء المستهدفة	بناء على المعلومات المتاحة لم يتم استيفاء معايير التصنيف
خطر الاستنشاق	بناء على المعلومات المتاحة لم يتم استيفاء معايير التصنيف

معلومات حول المكونات الخطيرة في المزيج

المكون	CAS	EC	تقدير التسمم/LD50 الشديد بالفم	تقدير التسمم/LD50 الشديد بالجلد	تقدير التسمم/LC50 الشديد بالاستنشاق	طريق LC50
Allyl heptanoate	142-19-8	205-527-1	218	810	غير متوفر	غير متوفر

ارجع إلى القسمين 2 و3 لمزيد من المعلومات.

11.2. معلومات عن الأخطار الأخرى

لا ينطبق

القسم 12: معلومات بيئية

12.1. السُمّية

سام للحياة المائية مع آثار طويلة الأمد.

12.2. الاستمرار والانحلال غير متوفر

12.3. إمكانية التراكم الحيوي غير متوفر

12.4. الانتقال في التربة غير متوفر

12.5. نتائج تقييمات اختبار المواد الكيميائية السامة المستمرة ذات المتراكمة حيويًا (PBT) والمواد الكيميائية السامة شديدة الاستمرار وشديدة التراكم الحيوي (vPvB)

لا تستوفي هذه المادة معايير ريتش (REACH) حول اختبار المواد الكيميائية السامة المستمرة ذات المتراكمة حيويًا (PBT)/المواد الكيميائية السامة شديدة الاستمرار وشديدة التراكم الحيوي (vPvB)، الملحق 13.

12.6. خصائص اضطراب الغدد الصماء لا ينطبق

12.7. الآثار السلبية الأخرى غير متوفر

القسم 13: اعتبارات الرمي

13.1. طرق معالجة النفايات

ارمه وفقًا للتشريعات المحلية. تجنب رميه في أنظمة التصريف وفي البيئة. يجب حمل المستوعبات الفارغة إلى موقع مناولة النفايات لإعادة تدويرها أو رميها

القسم 14: معلومات خاصة بالنقل

صحيفة بيانات السلامة

وفقًا لتنظيم ريتش (REACH) رقم 2006/1907 الصادر عن المفوضية الأوروبية

المنتج: V-AIR FLOW MAX - TROPICAL PUNCH V-FLOW-TP-MAX-EU

الإصدار: 1

	14.1. الرقم الصادر عن الأمم المتحدة	14.2. اسم الشحن المناسب الصادر عن الأمم المتحدة	14.3. نوع/أنواع الخطر أثناء النقل	خطر المواد:	14.4. مجموعة التغليف
اللوائح النموذجية للأمم المتحدة	UN3077	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Tricyclodecenyl acetate, l-.beta.-Pinene)	9	-	III
البضائع الخطرة البحرية الدولية	UN3077	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Tricyclodecenyl acetate, l-.beta.-Pinene) MARINE POLLUTANT	9	-	III
النظم الدولية المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع الخطرة ((RID/ADR/ADN	UN3077	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Tricyclodecenyl acetate, l-.beta.-Pinene)	9	-	III
الإرشادات الفنية لمنظمة الطيران المدني الدولية	UN3077	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Tricyclodecenyl acetate, l-.beta.-Pinene)	9	-	III

14.5. المخاطر البيئية

يتم تصنيف هذا على أنه مادة خطرة على البيئة بموجب اللوائح النموذجية للأمم المتحدة. هذا مصنف على أنه ملوث بحري بموجب المدونة البحرية الدولية لنقل البضائع الخطرة (IMDG).

14.6. احتياطات خاصة للمستخدم

لا شيء إضافيًا

14.7. النقل بصورة غير المعبأة وفقًا للملحق الثاني من اتفاقية ماربول (MARPOL73/78) ورمز المواد الكيميائية غير المعبأة الدولي (IBC)

لا ينطبق

القسم 15: معلومات تنظيمية

15.1. تنظيمات السلامة والصحة والبيئة/التشريع الخاص بالمادة أو المزيج

رقم ورقة بيانات سلامة المرجعي:: SD-000430S

We confirm that this product does not contain nanoforms or nanoparticles, based on verification from our supply chain.

15.2. تقييم سلامة المواد الكيميائية

لم يتم إجراء تقييم سلامة المواد الكيميائية لهذا المنتَج.

القسم 16: معلومات أخرى

حدود نسبة التركيز المئوية: SCI 2=76.92% EDI 2=85.47% SS 1=22.73% EH C2=37.99% EH C3=3.75%

القيم الإجمالية الكسرية: SCI 2=1.30 EDI 2=1.17 SS 1=4.40 EH C2=2.63 EH C3=26.70

Reference: SD-000430S

دليل المراجعات:

لا ينطبق

دليل الاختصارات:

الاختصار	المعنى
Acute Tox. 3	سُمّية حادة - التسمم عبر الفم من الفئة 3
Acute Tox. 3	سُمّية حادة - التسمم عبر الجلد من الفئة 3

صحيفة بيانات السلامة

وفقًا لتنظيم ريتش (REACH) رقم 2006/1907 الصادر عن المفوضية الأوروبية

المنتج: V-AIR FLOW MAX - TROPICAL PUNCH V-FLOW-TP-MAX-EU

الإصدار: 1

Acute Tox. 4	سُمّية حادة - التسمم عبر الفم من الفئة 4
Acute Tox. 4	سُمّية حادة - التسمم عبر الجلد من الفئة 4
Aquatic Acute 1	خطير للبيئة المائية - خطر شديد من الفئة 1
Aquatic Chronic 1	خطير للبيئة المائية - خطر طويل الأمد من الفئة 1
Aquatic Chronic 2	خطير للبيئة المائية - خطر طويل الأمد من الفئة 2
Aquatic Chronic 3	خطير للبيئة المائية - خطر طويل الأمد من الفئة 3
Asp. Tox 1	خطر التنشّق من الفئة 1
Eye Irrit. 2	ضرر في العينين/تهيّج من الفئة 2
Flam. Liq. 3	سائل قابل للاشتعال، خطر من الفئة 3.
H226	سائل وبخار قابلان الاشتعال.
H301	سام في حال ابتلاعه.
H302	ضار في حال ابتلاعه.
H304	قد يكون مميتًا في حال ابتلاعه ودخوله المجاري الهوائية.
H311	سام عند ملامسته للجلد.
H312	ضار عند ملامسته للجلد.
H315	يسبب تهيّجًا في الجلد.
H317	قد يسبب رد فعل حساسي في الجلد.
H319	يسبب تهيّجًا خطيرًا في العينين.
H336	قد يسبب الإغفاء أو الدوخة.
H400	سام جدًا للحياة المائية.
H410	سام جدًا للحياة المائية مع آثار طويلة الأمد.
H411	سام للحياة المائية مع آثار طويلة الأمد.
H412	ضار للحياة المائية مع آثار طويلة الأمد.
P210	يُحفظ بعيدًا عن الحرارة، والشرر، وألسنة اللهب والأسطح الساخنة. - ممنوع التدخين.
P233	أبق المستوعب مغلقًا بإحكام.
P240	أرّض/أوصل المستوعب وجهاز الاستلام.
P241	استخدم أجهزة كهربائية وأجهزة تهوية وإضاءة مضادة للانفجارات.
P242	استخدم فقط أدوات غير مُطلقة للشرر.
P243	اتخذ تدابير احترازية ضد عمليات التفريغ الثابتة.
P261	تجب تنفس البخار أو الغبار.
P264	اغسل اليدين وغيرها من الجلد الذي تمت ملامسته قبل المناولة.
P270	لا تأكل أو تشرب أو تدخن أثناء استعمال هذا المنتج.
P271	استخدمه فقط في الهواء الطلق أو في مناطق ذات تهوية جيدة.
P272	يجب عدم السماح بحمل ملابس العمل الملوثة خارج مكان العمل.
P273	تجنب تحريره في البيئة.
P280	ارتد قفازات واقية/حماية للعينين/حماية للوجه.
P301/310	في حال الابتلاع: اتصل فورًا بأحد مراكز التحكم بالتسمم أو الطبيب/الصيدلي.
P301/312	في حال الابتلاع: اتصل بأحد مراكز التحكم بالتسمم أو الطبيب/الصيدلي إذا شعر بتوعّك.
P302/352	في حال ملامسة الجلد: اغسل بالصابون والماء الوافرين.
P303/361/353	في حال ملامسة الجلد (أو الشعر): انزع/اخلع فورًا كل الملابس الملوثة. اشطف الجلد بالماء/استحمّ.
P304/340	في حال الاستنشاق: أخرج الضحية إلى الهواء الطلق واتركها ترتاح في وضعية مريحة للتنفس.
P305/351/338	في حال دخوله في العينين: اشطف بحذر بالماء لدقائق عدة. انزع العدسات اللاصقة إذا وُجدت وسهُل القيام بذلك. واصل الشطف.

صحيفة بيانات السلامة

وفقًا لتنظيم ريتش (REACH) رقم 2006/1907 الصادر عن المفوضية الأوروبية

المنتج: V-AIR FLOW MAX - TROPICAL PUNCH V-FLOW-TP-MAX-EU

الإصدار: 1

P312	اتصل بأحد مراكز التحكم بالتسمم أو الطبيب/الصيدلي إذا شعر بتوعّك.
P330	تمضمض.
P331	لا تُحفّز القيء.
P332/313	في حال حدوث تهيّج في الجلد: اطلب المشورة/الرعاية الطبية.
P333/313	في حال حدوث تهيّج أو طفرة في الجلد: اطلب المشورة/الرعاية الطبية.
P337/313	إذا استمرّ تهيّج العينين: اطلب المشورة/الرعاية الطبية.
P361	انزع/اخلع فورًا كل الملابس الملوثة.
P362	اجلع الملابس الملوثة واغسلها قبل إعادة استعمالها.
P363	اغسل الملابس الملوثة قبل إعادة استعمالها.
P370/378	في حال اندلاع حريق: استخدم لإخماد الحريق: رغوة، مادة كيميائية جافة، ثاني أكسيد الكربون.
P391	اجمع الانسكاب.
P403/233/235	يُخزّن في مكان ذي تهوية جيدة. أبق المستوعب مغلقًا بإحكام. احفظه مبرّدًا.
P403/235	يُخزّن في مكان ذي تهوية جيدة. احفظه مبرّدًا.
P405	يُحفظ في مكان مُقفل.
P501	ارم المحتويات/المستوعب في: موقع الرمي المُعتمد.
STOT SE 3	السُمّية الخاصة للعضو المستهدف (لتعرّض الأحادي) من الفئة 3
Skin Irrit. 2	تأكل في الجلد/تهيّج من الفئة 2
Skin Sens. 1	التحسيس - الجلد من الفئة 1
Skin Sens. 1B	التحسيس - الجلد من الفئة 1B

هذه المعلومات في صحيفة بيانات السلامة هي على حد علمنا صحيحة ودقيقة ولكن كل البيانات، الإرشادات، التوصيات و/أو الاقتراحات غير مضمونة.