FIŞĂ TEHNICĂ DE SECURITATE

În conformitate cu Regulamentul REACH CE Nr.1907/2006

Produs: V-AIR FLOW MAX - TROPICAL PUNCH V-FLOW-TP-MAX-EU

Versiune: 1

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1. Element de identificare a produsului

Identificator produs: V-AIR FLOW MAX - TROPICAL PUNCH V-FLOW-TP-MAX-EU(Conţine:Citral, Ethyl methylphenylglycidate, Linalool, d-Limonene)

Alte indicii: 20-62-5

Identificatorul unic al formulei (UFI): WNF1-K0VP-U003-YUC3

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate

Utilizări ale produsului: Odorizant,Doar pentru uz profesional.

Utilizări nerecomandate: A se utiliza numai pentru aplicaţiile destinate.

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Denumire companie: Vectair Systems Ltd

Adresă: Unit 3, Trident Centre, Armstrong Road, Basingstoke, Hampshire, RG24 8NU, UK

Persoană de contact: Product Development

Adresă e-mail: prod-dev@vectairsystems.com

Telefon companie: +44 (0) 1256 319500 (Office Hours 09:00 to 17:00)

Persoana responsabilă: Vectair Systems (Netherlands) B.V.

Adresa: De Boelelaan 7, 7th Floor, 1083HJ Amsterdam, Netherlands

Telefon: +31 208 025 280

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Telefon de urgenţă: INFOTRAC +1 800 535 5053 INTERNATIONAL +1 352 323 3500

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008

Clasa şi categoria de pericol:
Corodarea/iritarea pielii, categoriile de pericol 2
Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria de pericol 2
Sensibilizarea pielii – categoria de pericol 1
Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 2
H315, Provoacă iritarea pielii.
H317, Poate provoca o reacţie alergică a pielii.
H319, Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H411, Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

FIŞĂ TEHNICĂ DE SECURITATE

În conformitate cu Regulamentul REACH CE Nr.1907/2006

Produs: V-AIR FLOW MAX - TROPICAL PUNCH V-FLOW-TP-MAX-EU

Versiune: 1

2.2. Elemente pentru etichetă

Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008

Cuvânt de avertizare

Atenţie.

Frază de pericol

H315, Provoacă iritarea pielii.
H317, Poate provoca o reacţie alergică a pielii.
H319, Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H411, Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.


Informaţii suplimentare:

EUH208, Conţine Allyl cyclohexanepropionate, Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, Linalyl acetate, alpha-Hexylcinnamaldehyde, dl-Citronellol, l-.beta.-Pinene. Poate provoca o reacţie alergică.

Frază de precauţie

P280, Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/echipament de protecţie a feţei.
P302/352, ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă şi săpun.
P305/351/338, ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.
P333/313, În caz de iritare a pielii sau de erupţie cutanată: consultaţi medicul.
P337/313, Dacă iritarea ochilor persistă: consultaţi medicul.
P501, Aruncaţi conţinutul/recipientul la: aprobat site-ul de eliminare.

Pictogramele



Identificatorul unic al formulei (UFI):

WNF1-K0VP-U003-YUC3

2.3. Alte pericole

Alte pericole

Sensitisers declared on a CLP Hazard Label:	Allyl cyclohexanepropionate, Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, Linalyl acetate, alpha-Hexylcinnamaldehyde, dl-Citronellol, l-.beta.-Pinene
Hydrocarbon Concentration %:	7.2000%

FIŞĂ TEHNICĂ DE SECURITATE

În conformitate cu Regulamentul REACH CE Nr.1907/2006

Produs: V-AIR FLOW MAX - TROPICAL PUNCH V-FLOW-TP-MAX-EU

Versiune: 1

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

3.2. Amestecuri

Conţine:

Denumire	CAS	CE	Nr. de înregistrare REACH	%	Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008	Limite de conc. specifice, factori M și ATE
Tricyclodecenyl acetate	5413-60-5	226-501-6		1-<5%	Aquatic Chronic 1; H410,-	oral: ATE = 2750 mg/kg bw
d-Limonene	5989-27-5, 138-86-3, 5989-54-8	227-813-5, 205-341-0, 227-815-6	Exempt < 1 Tonne/pa or natural source	1-<5%	Flam. Liq. 3-Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Asp. Tox 1-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 3; H226-H304-H315-H317-H400-H412,-	M = 1
Diethyl malonate	105-53-3	203-305-9	01-2119886972-18-XXXX	1-<5%	Eye Irrit. 2;H319,-	
Benzyl acetate	140-11-4	205-399-7	01-2119638272-42-XXXX	1-<5%	Aquatic Chronic 3; H412,-	oral: ATE = 2490 mg/kg bw
2-tert-Butylcyclohexyl acetate	88-41-5	201-828-7	01-2119970713-33-xxxx	1-<5%	Aquatic Chronic 2; H411,-	oral: ATE = 4600 mg/kg bw
Linalool	78-70-6	201-134-4	01-2119474016-42-XXXX	1-<5%	Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-Skin Sens. 1B;H315-H317-H319,-	oral: ATE = 2790 mg/kg bw
Decanal	112-31-2	203-957-4		1-<5%	Eye Irrit. 2-Aquatic Chronic 3;H319-H412,-	oral: ATE = 3730 mg/kg bw
Citral	5392-40-5	226-394-6	01-2119462829-23-XXXX	1-<5%	Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-Skin Sens. 1;H315-H317-H319,-	
Dihydromyrcenol	18479-58-8	242-362-4	01-2119457274-37-XXXX	1-<5%	Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-STOT SE 3;H315-H319-H336,-	oral: ATE = 3020 mg/kg bw
Alkanes, C12-15-branched and linear	1437281-03-2	846-790-8		1-<5%	Asp. Tox 1;H304,-	
Ethyl methylphenylglycidate	77-83-8	201-061-8	01-2119967770-28-XXXX	1-<5%	Skin Sens. 1B-Aquatic Chronic 2;H317-H411,-	
l-.beta.-Pinene	18172-67-3	242-060-2		1-<5%	Flam. Liq. 3-Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Asp. Tox 1-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 1; H226-H304-H315-H317-H410,-	M = 1
alpha-Hexylcinnamaldehyde	101-86-0, 165184-98-5	202-983-3, 639-566-4	01-2119533092-50-XXXX	1-<5%	Skin Sens. 1B-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 2;H317-H400-H411,-	M = 1-oral: ATE = 3100 mg/kg bw
Linalyl acetate	115-95-7	204-116-4	01-2119454789-19-XXXX	1-<5%	Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B;H315-H317,-	
alpha-Terpineol	98-55-5, 8000-41-7, 10482-56-1	202-680-6, 233-986-8, 232-268-1		1-<5%	Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2; H315-H319,-	oral: ATE = 4300 mg/kg bw
Allyl heptanoate	142-19-8	205-527-1	01-2119488961-23-XXXX	0.1-<1%	Acute Tox. 3-Acute Tox. 3-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 2; H301-H311-H400-H411,-	M = 10-dermal: ATE = 810 mg/kg bw-oral: ATE = 218 mg/kg bw

FIŞĂ TEHNICĂ DE SECURITATE

În conformitate cu Regulamentul REACH CE Nr.1907/2006

Produs: V-AIR FLOW MAX - TROPICAL PUNCH V-FLOW-TP-MAX-EU

Versiune: 1

Allyl cyclohexanepropionate	2705-87-5	220-292-5		0.1-<1%	Acute Tox. 4-Acute Tox. 4-Skin Sens. 1-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 2; H302-H312-H317-H400-H411,-	M = 1-dermal: ATE = 1600 mg/kg bw-oral: ATE = 380 mg/kg bw
Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde	27939-60-2, 68039-49-6, 68039-48-5	248-742-6, 268-264-1, 268-263-6, 943-728-2	01-2119982384-28-XXXX	0.1-<1%	Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Aquatic Chronic 2;H315-H317-H319-H411,-	oral: ATE = 2830 mg/kg bw
dl-Citronellol	106-22-9, 7540-51-4	203-375-0		0.1-<1%	Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-Skin Sens. 1B;H315-H317-H319,-	dermal: ATE = 2650 mg/kg bw-oral: ATE = 3450 mg/kg bw
Benzyl benzoate	120-51-4	204-402-9	01-2119976371-33-xxxx	0.1-<1%	Acute Tox. 4-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 2;H302-H400-H411,-	oral: ATE = 1160 mg/kg bw

Substanţe cu limite de expunere la locul de muncă, pe baza dispoziţiilor comunitare:

Denumire	CAS	CE	Nr. de înregistrare REACH	%	Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008	Limite de conc. specifice, factori M și ATE
Citral	5392-40-5	226-394-6	01-2119462829-23-XXXX	1-<5%	Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-Skin Sens. 1;H315-H317-H319,-	
d-Limonene	5989-27-5, 138-86-3, 5989-54-8	227-813-5, 205-341-0, 227-815-6	Exempt < 1 Tonne/pa or natural source	1-<5%	Flam. Liq. 3-Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Asp. Tox 1-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 3; H226-H304-H315-H317-H400-H412,-	M = 1

Substanțe care sunt perturbatoare pentru sistemul endocrin, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/2100 sau cu Regulamentul (UE) 2018/605, mai mult de 0,1%:

Nu se aplică

Substanţe care sunt persistente, bioacumulative şi toxice sau foarte persistente şi foarte bioacumulative, în concentraţie de peste 0,1%:

Nu se aplică

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Inhalare: Ieşiţi la aer curat părăsind locaţia unde a avut loc expunerea, păstraţi-vă calmul şi solicitaţi ajutor medical.

Contactul cu ochii: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.

Contactul cu pielea: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă şi săpun.

Ingerare: Clătiţi gura cu apă şi solicitaţi ajutor medical.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

FIŞĂ TEHNICĂ DE SECURITATE

În conformitate cu Regulamentul REACH CE Nr.1907/2006

Produs: V-AIR FLOW MAX - TROPICAL PUNCH V-FLOW-TP-MAX-EU

Versiune: 1

Provoacă iritarea pielii.

Poate provoca o reacţie alergică a pielii.

Provoacă o iritare gravă a ochilor.

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Niciuna preconizată, consultaţi Secţiunea 4.1 pentru informaţii suplimentare.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Mediu corespunzător: Dioxid de carbon, substanţă chimică uscată, spumă.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

Se poate degaja în caz de incendiu: Monoxid de carbon, compuşi organici neidentificaţi.

5.3. Recomandări destinate pompierilor

În cazul unei ventilaţii insuficiente, a se purta un echipament de respiraţie corespunzător.

SECȚIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Evitaţi inhalarea. Evitaţi contactul cu pielea şi ochii. Consultaţi măsurile de protecţie de la Secţiunile 7 şi 8.

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

A se păstra ferit de ape reziduale, ape de suprafaţă şi subteran şi de sol.

6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Îndepărtaţi sursele de aprindere. Asiguraţi o ventilaţie corespunzătoare. Evitaţi inhalarea excesivă a vaporilor. Limitaţi imediat împroşcările cu ajutorul nisipului sau a prafului inert. Eliminaţi conform reglementărilor locale

6.4. Trimiteri către alte secțiuni

De asemenea, consultaţi Secţiunile 8 şi 13.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

A se păstra la adăpost de căldură, scântei, flacără deschisă şi suprafeţe fierbinţi. - Fumatul interzis. Utilizaţi echipament personal de protecţie în funcţie de necesităţi. Utilizaţi conform bunelor practici de fabricaţie şi de igienă industrială. Utilizaţi în zone cu o ventilaţie adecvată. Nu mâncaţi, nu beţi şi nu fumaţi atunci când utilizaţi acest produs.

FIŞĂ TEHNICĂ DE SECURITATE

În conformitate cu Regulamentul REACH CE Nr.1907/2006

Produs: V-AIR FLOW MAX - TROPICAL PUNCH V-FLOW-TP-MAX-EU

Versiune: 1

7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Depozitaţi în spaţii bine ventilate. Păstraţi containerul bine închis. Păstraţi la temperaturi răcoroase. Împământaţi containerul şi echipamentul de primire. Utilizaţi echipament electric, de ventilaţie şi de iluminare fără risc de explozie. Utilizaţi numai unelte care nu provoacă scântei. Luaţi măsuri de precauţie împotriva descărcărilor de energie statică.

7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Odorizant,Doar pentru uz profesional.: Utilizaţi conform bunelor practici de fabricaţie şi de igienă industrială.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

8.1. Parametri de control

Limite de expunere la locul de muncă:

Ingrediente	CAS	CE	Descriere	Valoare
Citral	5392-40-5	226-394-6	Polish NDS mgm3	27 mg/m³
			Polish NDSCh mgm3	54 mg/m³
d-Limonene	5989-27-5, 138-86-3, 5989-54-8	227-813-5, 205-341-0, 227-815-6	German OEL Long term ppm	5 ppm
			German OEL Long term mgm3	28 mg/m³
			German OEL Short term mgm3	112 mg/m³
			(CH)-Switzerland_KZGW-Wert 1_mg/m³	40 mg/m³
			(CH)-Switzerland_KZGW-Wert 2_ppm	7 ppm
			(CH)-Switzerland_MAK-Wert 1_mg/m³	80 mg/m³
			(CH)-Switzerland_MAK-Wert 2_ppm	14 ppm

8.2. Controale ale expunerii

Echipament de protecţie pentru piele/faţă

Purtaţi mănuşi de protecţie/dispozitive de protecţie oculară/dispozitive de protecţie facială

Protecţie respiratorie

Asiguraţi menţinerea unei ventilaţii adecvate şi continue pentru a preveni acumularea excesului de vapori şi a asigura conformitatea cu limitele de expunere profesională. Dacă este cazul, şi în funcţie de modelele şi volumele de utilizare, următoarele măsuri tehnice de control pot fi necesare ca măsuri de protecţie suplimentare: a) Izolaţi camerele de mixare şi alte zone unde materialul este utilizat sau manipulat în mediu deschis. Menţineţi aceste zone sub presiune negativă faţă de restul fabricii. b) Utilizaţi echipamente individuale de protecţie - mască de gaze aprobată, dotată corespunzător

FIŞĂ TEHNICĂ DE SECURITATE

În conformitate cu Regulamentul REACH CE Nr.1907/2006

Produs: V-AIR FLOW MAX - TROPICAL PUNCH V-FLOW-TP-MAX-EU

Versiune: 1

cu cartuşe sau recipiente cu gaz organic şi filtre de particule. c) Utilizaţi sistemul de ventilaţie cu extracţie locală în jurul rezervoarelor deschise şi a altor surse de expunere potenţială pentru a evita inhalarea excesivă, inclusiv locurile unde acest material este cântărit sau măsurat în mediu deschis. În plus, utilizaţi ventilaţia generală prin diluare a zonei de lucru pentru a elimina sau reduce posibila expunere a lucrătorilor. d) Utilizaţi sisteme închise pentru transferul şi procesarea materialului.

De asemenea, consultaţi Secţiunile 2 şi 7.

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Stare fizică/Culoare:	green Solid
Miros:	Caracteristic
Pragul de detecţie al mirosului:	Nedeterminat
Punctul de topire/punctul de îngheţ:	Nedeterminat
Punctul de fierbere sau punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere:	> 100 °C
Inflamabilitate:	Nedeterminat
Limita inferioară și superioară de explozie	Nedeterminat
Punctul de aprindere:	> 100 °C
Temperatură de auto-aprindere:	> 200 °C
Temperatură de descompunere:	Nu este relevant
pH:	Nedeterminat Substance/mixture is non-soluble (in water)
Vâscozitatea cinematică:	Nedeterminat
Solubilitatea:	Nedeterminat
Coeficient de partiție: n-octanol/apă (valoare log):	Nedeterminat
Presiunea de vapori:	Nedeterminat
Densitatea și/sau densitatea relativă:	Nedeterminat
Densitatea relativă a vaporilor:	Nedeterminat
Caracteristicile particulelor:	Nedeterminat

9.2. Alte informații

Volatile Organic Compound:	36.1000%
(CH) VOC % Switzerland:	35.600%

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate

Nu prezintă niciun pericol semnificativ de reactivitate în sine sau în contact cu apa.

10.2. Stabilitate chimică

Stabilitate bună în condiţii de depozitare obişnuite.

FIŞĂ TEHNICĂ DE SECURITATE

În conformitate cu Regulamentul REACH CE Nr.1907/2006

Produs: V-AIR FLOW MAX - TROPICAL PUNCH V-FLOW-TP-MAX-EU

Versiune: 1

10.3. Posibilitatea de reacţii periculoase

Nu se preconizează în condiţii normale de utilizare.

10.4. Condiții de evitat

Evitaţi căldura excesivă.

10.5. Materiale incompatibile

Evitaţi contactul cu acizii puternici, sărurile alcaline sau agenţii oxidanţi.

10.6. Produși de descompunere periculoși

Nu se preconizează.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1. Informații privind clasele de pericol, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Amestecul nu a fost testat integral din perspectiva efectelor asupra sănătăţii. Efectele asupra sănătăţii au fost calculate cu ajutorul metodelor stabilite în Regulamentul (CE) No 1272/2008 (CLP).

Toxicitate acută:	Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.
Toxicitate acută orală	>5000
Toxicitate acută dermică	>5000
Toxicitate acută prin inhalare	Indisponibil.
corodarea/iritarea pielii:	Corodarea/iritarea pielii, categoriile de pericol 2
lezarea gravă/iritarea ochilor:	Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria de pericol 2
sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii:	Sensibilizarea pielii – categoria de pericol 1
mutagenitatea celulelor germinative:	Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.
cancerogenitatea:	Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.
toxicitatea pentru reproducere:	Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.
STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere unică:	Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.
STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere repetată:	Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.
pericol prin aspirare:	Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.

Informaţii despre ingredientele periculoase din amestec

Ingrediente	CAS	CE	LD50/ATE orală	LD50/ATE dermică	Inhalare LC50/ATE	Calea LC50
Allyl heptanoate	142-19-8	205-527-1	218	810	Indisponibil.	Indisponibil.

Consultaţi Secţiunile 2 şi 3 pentru informaţii suplimentare.

11.2. Informații despre alte pericole

Nu se aplică

FIŞĂ TEHNICĂ DE SECURITATE

În conformitate cu Regulamentul REACH CE Nr.1907/2006

Produs: V-AIR FLOW MAX - TROPICAL PUNCH V-FLOW-TP-MAX-EU

Versiune: 1

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1. Toxicitate

Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

12.2. Persistență și degradabilitate Indisponibil.

12.3. Potențial de bioacumulare Indisponibil.

12.4. Mobilitate în sol Indisponibil.

12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Această substanţă nu îndeplineşte criteriile REACH PBT/vPvB, anexa XIII.

12.6. Proprietăți de perturbare a sistemului endocrin Nu se aplică

12.7. Alte efecte adverse Indisponibil.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Eliminaţi în conformitate cu regulamentele locale. Evitaţi eliminarea în sistemele de drenaj şi în mediu. Recipientele goale trebuie transportate într-o locaţie autorizată de gestionare a deşeurilor pentru reciclare sau eliminare

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

	14.1. Numărul ONU	14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție	14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport	Subrisc:	14.4. Grupul de ambalare
Regulamente model ONU	UN3077	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Tricyclodecenyl acetate, l-.beta.-Pinene)	9	-	III
IMDG	UN3077	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Tricyclodecenyl acetate, l-.beta.-Pinene) MARINE POLLUTANT	9	-	III
ADR, RID, ADN	UN3077	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Tricyclodecenyl acetate, l-.beta.-Pinene)	9	-	III
IT ICAO	UN3077	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Tricyclodecenyl acetate, l-.beta.-Pinene)	9	-	III

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător Produsul este clasificat drept substanță periculoasă pentru mediu în conformitate cu Regulamentele model ONU. Produsul este clasificat drept poluant marin conform Codului IMDG.

14.6. Precauții speciale pentru utilizatori Niciuna suplimentară

14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 și Codul IBC

Nu se aplică

FIŞĂ TEHNICĂ DE SECURITATE

În conformitate cu Regulamentul REACH CE Nr.1907/2006

Produs: V-AIR FLOW MAX - TROPICAL PUNCH V-FLOW-TP-MAX-EU

Versiune: 1

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

Nr. referință SDS:: SD-000430S

We confirm that this product does not contain nanoforms or nanoparticles, based on verification from our supply chain.

15.2. Evaluarea securității chimice

Nu s-a efectuat o evaluare a securităţii chimice pentru acest produs.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Limite de concentrație %: SCI 2=76.92% EDI 2=85.47% SS 1=22.73% EH C2=37.99% EH C3=3.75%

Valori fracționale totale: SCI 2=1.30 EDI 2=1.17 SS 1=4.40 EH C2=2.63 EH C3=26.70

Reference: SD-000430S

Cuvânt cheie pentru revizii:

Nu se aplică

Cuvânt cheie pentru abrevieri:

Abreviere	Semnificaţie
Acute Tox. 3	Toxicitate acută (orală), categoriile de pericol 3
Acute Tox. 3	Toxicitate acută (dermică), categoriile de pericol 3
Acute Tox. 4	Toxicitate acută (orală), categoriile de pericol 4
Acute Tox. 4	Toxicitate acută (dermică), categoriile de pericol 4
Aquatic Acute 1	Periculos pentru mediul acvatic – pericol acut, categoria 1
Aquatic Chronic 1	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 1
Aquatic Chronic 2	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 2
Aquatic Chronic 3	Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 3
Asp. Tox 1	Pericol prin aspirare, categoria de pericol 1
Eye Irrit. 2	Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria de pericol 2
Flam. Liq. 3	Lichide inflamabile, categoria de pericol 3
H226	Lichid şi vapori inflamabili.
H301	Toxic în caz de înghiţire.
H302	Nociv în caz de înghiţire.
H304	Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii.
H311	Toxic în contact cu pielea.
H312	Nociv în contact cu pielea.
H315	Provoacă iritarea pielii.
H317	Poate provoca o reacţie alergică a pielii.
H319	Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H336	Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.
H400	Foarte toxic pentru mediul acvatic.

FIŞĂ TEHNICĂ DE SECURITATE

În conformitate cu Regulamentul REACH CE Nr.1907/2006

Produs: V-AIR FLOW MAX - TROPICAL PUNCH V-FLOW-TP-MAX-EU

Versiune: 1

H410	Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
H411	Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
H412	Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
P210	A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafeţe încinse. — Fumatul interzis.
P233	Păstraţi recipientul închis etanş.
P240	Legătură la pământ/conexiune echipotenţială cu recipientul şi cu echipamentul de recepţie.
P241	Utilizaţi echipamente electrice/de ventilare/de iluminat/antideflagrante.
P242	Nu utilizaţi unelte care produc scântei.
P243	Luaţi măsuri de precauţie împotriva descărcărilor electrostatice.
P261	Evitaţi să inspiraţi praful/fumul/gazul/ceaţa/vaporii/spray-ul.
P264	Spălaţi-vă bine după utilizare.
P270	A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.
P271	A se utiliza numai în aer liber sau în spaţii bine ventilate.
P272	Nu scoateţi îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă.
P273	Evitaţi dispersarea în mediu.
P280	Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/echipament de protecţie a feţei.
P301/310	ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.
P301/312	ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simţiţi bine.
P302/352	ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă şi săpun.
P303/361/353	ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateţi imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiţi pielea cu apă/faceţi duş.
P304/340	ÎN CAZ DE INHALARE: transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus, într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie.
P305/351/338	ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.
P312	Sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simţiţi bine.
P330	Clătiţi gura.
P331	NU provocaţi voma.
P332/313	În caz de iritare a pielii: consultaţi medicul.
P333/313	În caz de iritare a pielii sau de erupţie cutanată: consultaţi medicul.
P337/313	Dacă iritarea ochilor persistă: consultaţi medicul.
P361	Scoateţi imediat toată îmbrăcămintea contaminată.
P362	Scoateţi îmbrăcămintea contaminată şi spălaţi-o înainte de reutilizare.
P363	Spălaţi îmbracămintea contaminată, înainte de reutilizare.
P370/378	În caz de incendiu: utilizaţi pentru stingere: Spuma, Uscat chimice, Dioxid de carbon.
P391	Colectaţi scurgerile de produs.
P403/233/235	A se depozita într-un spaţiu bine ventilat. Păstraţi recipientul închis etanş. A se păstra la rece.
P403/235	A se depozita într-un spaţiu bine ventilat. A se păstra la rece.
P405	A se depozita sub cheie.
P501	Aruncaţi conţinutul/recipientul la: aprobat site-ul de eliminare.
STOT SE 3	Toxicitate asupra unui organ ţintă specific – o singură expunere, categoria de pericol 3, narcoză
Skin Irrit. 2	Corodarea/iritarea pielii, categoriile de pericol 2
Skin Sens. 1	Sensibilizarea pielii – categoria de pericol 1

FIŞĂ TEHNICĂ DE SECURITATE

În conformitate cu Regulamentul REACH CE Nr.1907/2006

Produs: V-AIR FLOW MAX - TROPICAL PUNCH V-FLOW-TP-MAX-EU

Versiune: 1

Skin Sens. 1B	Sensibilizarea pielii – categoria de pericol 1B

Din datele pe care le deţinem, informaţiile din această fişă tehnică de securitate sunt reale şi precise însă, totalitatea datelor, instrucţiunilor, recomandărilor şi/sau sugestiilor sunt oferite fără nicio garanţie.