FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conformément à la règlementation canadienne sur les produits dangereux

Produit: V-AIR FLOW MAX - LINEN BREEZE V-FLOW-LB-MAX-US

Version: 1

1. IDENTIFICATION

Identificateur de produit

Identificateur de produit: V-AIR FLOW MAX - LINEN BREEZE V-FLOW-LB-MAX-US
Autre identifiant: 20-62-6

Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Usages du produit: Désodorisant,Usage professionnel uniquement
Usages déconseillés: Utiliser uniquement pour les applications prévues.

Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Nom de l'entreprise: Vectair Systems Inc.
Adresse de l'entreprise: Vectair Systems Inc. 3635 Knight Rd, Memphis, TN 38118, USA
Contact: Product development
Adresse e-mail: info@vectairsystems.com
Téléphone de l'entreprise: Vectair Systems Inc +1 901 373 7818 (during normal office hours)

Numéro d'appel d'urgence

Numéro de téléphone en cas d'urgence: INFOTRAC +1 800 535 5053 INTERNATIONAL +1 352 323 3500

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

Classification

Ce produit est classé comme suit en vertu du règlement canadien sur les produits dangereux:

Ce matériau est considéré comme dangereux par le règlement canadien sur les produits dangereux.

Classe et catégorie de danger: Sensibilisation cutanée, catégorie de danger 1

Mention d'avertissement Attention.

Mention de danger Peut provoquer une allergie cutanée.

Pictogrammes



Conseil de prudence Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.
En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conformément à la règlementation canadienne sur les produits dangereux

Produit: V-AIR FLOW MAX - LINEN BREEZE V-FLOW-LB-MAX-US

Version: 1

Éliminer le contenu/récipient dans: site d'élimination approuvé.

Dangers non classés autre part (HNOC) Aucun

3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Mélanges

Contenu:

Nom	CAS	%	Classification SGH
4-tert-Butylcyclohexyl acetate	32210-23-4	1% < 5%	Skin Sens. 1B;H317
l-.beta.-Pinene	18172-67-3	1% < 5%	Flam. Liq. 3-Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Asp. Tox 1;H226-H304-H315-H317
d-Limonene	5989-27-5, 138-86-3, 5989-54-8	1% < 5%	Flam. Liq. 3-Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Asp. Tox 1;H226-H304-H315-H317
Dihydromyrcenol	18479-58-8	1% < 5%	Flam. Liq. 4-Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2A-STOT SE 3;H227-H315-H319-H336
Diethyl malonate	105-53-3	1% < 5%	Flam. Liq. 4-Eye Irrit. 2A;H227-H319
(Z)-3,4,5,6,6-Pentamethylhept-3-en-2-one	81786-73-4	1% < 5%	Flam. Liq. 4-Skin Sens. 1B;H227-H317
Linalyl acetate	115-95-7	1% < 5%	Flam. Liq. 4-Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2B-Skin Sens. 1B;H227-H315-H317-H320
Linalool	78-70-6	1% < 5%	Flam. Liq. 4-Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2A-Skin Sens. 1B;H227-H315-H317-H319
Methyl N-methylanthranilate	85-91-6	1% < 5%	Eye Irrit. 2A;H319
Citral	5392-40-5	0.1% < 1%	Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2A-Skin Sens. 1; H315-H317-H319
Cinnamaldehyde	104-55-2, 57194-69-1	0.1% < 1%	Acute Tox. 4-Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2A-Skin Sens. 1A;H312-H315-H317-H319

Les concentrations exactes en pourcentage des composants ne sont pas divulguées à titre de secret commercial.

4. PREMIERS SECOURS

4.1. Description des premiers secours

Inhalation: Sortir du site d'exposition, se mettre à l'air frais, se reposer et consulter un médecin.

Exposition des yeux: Rincer immédiatement les yeux à l'eau pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin si les symptômes persistent.

Exposition de la peau: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.

Ingestion: Rincer la bouche à l'eau et consulter un médecin.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Peut provoquer une allergie cutanée.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitez de façon symptomatique

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conformément à la règlementation canadienne sur les produits dangereux

Produit: V-AIR FLOW MAX - LINEN BREEZE V-FLOW-LB-MAX-US

Version: 1

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens d'extinction

Milieux compatibles: Dioxyde de carbone, Voie sèche, Mousse.

Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

En cas d'incendie, possible libération: Monoxyde de carbone, composés organiques non identifiés.

Équipement de Protection et Précautions aux Pompiers

En cas de ventilation insuffisante, porter un équipement respiratoire adapté.

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Éviter l'inhalation. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Voir les mesures de protection dans les Sections 7 et 8.

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Retirer les sources d'inflammation. Fournir une ventilation adéquate. Éviter l'inhalation excessive des vapeurs. Contenir immédiatement tout déversement à l'aide de sable ou de poudre inerte. Mettre au rebut conformément aux réglementations locales.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Tenir à distance de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes. - Interdiction de fumer. Porter un équipement de protection individuelle si nécessaire. Utiliser conformément aux bonnes pratiques de fabrication et d'hygiène industrielle. Utiliser dans des espaces correctement ventilés. Interdiction de boire, de manger ou de fumer lors de l'utilisation de ce produit.

Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Conserver dans un endroit bien ventilé. Fermer correctement le conteneur. Conserver au frais. Fixer/Attacher le conteneur et l'équipement de réception. Utiliser un équipement électrique, de ventilation et d'éclairage antidéflagrant. Utiliser uniquement des outils ne produisant pas d'étincelles. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.

8. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Paramètres de contrôle

Contrôles de l'exposition

Les constituants suivants sont les seuls constituants du produit qui ont une PEL, une TLV ou une autre limite d'exposition recommandée. À l'heure actuelle, les autres constituants n'ont pas de limites d'exposition connues.

Nom	CAS	Description	Valeur
Citral	5392-40-5	OEL Ontario Canada TWA PPM	5 ppm

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conformément à la règlementation canadienne sur les produits dangereux

Produit: V-AIR FLOW MAX - LINEN BREEZE V-FLOW-LB-MAX-US

Version: 1

Autres directives d'exposition

Aucune disponibilité

Contrôles de l'exposition

Mesures d'ingénierie

Douches, laveurs d'yeux, systèmes de ventilation.

Mesures de protection individuelle, telles que l'équipement de protection individuelle

Protection des yeux / de la peau

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

Protection respiratoire

Si les limites d'exposition sont dépassées ou si une irritation est ressentie, une protection respiratoire approuvée par NIOSH/MSHA doit être portée. Des respirateurs à air comprimé à pression positive peuvent être nécessaires en cas de concentrations élevées de contaminants en suspension dans l'air. La protection respiratoire doit être fournie conformément aux réglementations locales en vigueur. Le port d'un appareil de protection respiratoire à épuration d'air approuvé par le NIOSH et équipé d'une cartouche ou d'une cartouche de vapeur organique peut être autorisé dans certaines circonstances lorsque les concentrations dans l'air sont susceptibles de dépasser les limites d'exposition. La protection offerte par les respirateurs à épuration d'air est limitée. Utilisez un respirateur à pression positive alimenté par de l'air s'il existe un risque de rejet incontrôlé, si les niveaux d'exposition ne sont pas connus ou dans toute autre circonstance où les respirateurs à épuration d'air ne fournissent pas une protection adéquate.

Mesures d'hygiène

Manipulez conformément aux bonnes pratiques d'hygiène et de sécurité industrielles.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Propriétés physiques et chimiques

Aspect:	blue Solide
Odeur:	Caractéristique
Odour threshold:	Non déterminé
pH:	Non déterminé
Point de fusion / point de congélation:	Non déterminé
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition;	> 100 °C
Point d'éclair;	> 212 °F / > 100 °C
Taux d'évaporation:	Non déterminé
Inflammabilité (solide , gaz):	Non déterminé
Inflammabilité supérieures/inférieures ou limites d'explosivité:	Le produit ne présente pas de risque d'explosion
Pression de vapeur;	Non déterminé
Densité de vapeur:	Non déterminé
Densité relative;	Non déterminé
Solubilité(s);	Non déterminé
Coefficient de répartition n- eau/octanol:	Non déterminé

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conformément à la règlementation canadienne sur les produits dangereux

Produit: V-AIR FLOW MAX - LINEN BREEZE V-FLOW-LB-MAX-US

Version: 1

Température d'auto-allumage:	> 200 °C
Température de décomposition:	Non déterminé
Viscosité:	Non déterminé

Autres informations

Volatile Organic Compound:	13.6000%

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité:

Ne présente aucun danger significatif de réactivité en soi ou au contact de l'eau.

Stabilité chimique:

Bonne stabilité dans des conditions normales de conservation.

Possibilité de réactions dangereuses:

Non attendu dans des conditions normales d'utilisation.

Conditions à éviter:

Éviter la chaleur extrême.

Matières incompatibles:

Éviter le contact avec des acides forts, des alcalis ou des agents oxydants.

Produits de décomposition dangereux:

Non attendu.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Informations sur les effets toxicologiques

Ce mélange n'a pas été testé dans son ensemble pour ses effets sur la santé. Les effets sur la santé ont été calculés à l'aide des méthodes décrites dans le règlement canadien sur les produits dangereux.

Toxicité Aiguë:	Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Toxicité aiguë par voie orale	>5000
Toxicité aiguë par voie cutanée	Non applicable
Toxicité aiguë par inhalation	Non disponible.
Corrosion/irritation cutanée:	Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Lésion oculaire grave/irritation oculaire:	Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Sensibilisation respiratoire ou cutanée:	Sensibilisation cutanée, catégorie de danger 1
Mutagénicité sur les cellules germinales:	Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Cancérogénicité:	Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conformément à la règlementation canadienne sur les produits dangereux

Produit: V-AIR FLOW MAX - LINEN BREEZE V-FLOW-LB-MAX-US

Version: 1

	remplis.
Toxicité pour la reproduction:	Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
STOT-exposition unique:	Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
STOT-exposition répétée:	Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Danger par aspiration:	Selon les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
Informations complémentaires	Aucune disponibilité

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Écotoxicité

Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Persistance et dégradabilité	Non disponible
Potentiel de bioaccumulation	Non disponible
Mobilité dans le sol	Non disponible
Autres effets néfastes	Non disponible

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Méthodes de traitement des déchets

Mettre au rebut conformément aux réglementations locales. Éviter de mettre au rebut dans les systèmes d'évacuation et dans l'environnement. Les conteneurs vides doivent être apportés à un site agréé de traitement des déchets pour leur recyclage ou leur mise au rebut.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

	Numéro ONU:	Nom d'expédition des Nations unies:	Classe(s) de danger pour le transport:	Sous-risque:	Groupe d' emballage:
Règlement type NU	UN3077	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Tricyclodecenyl acetate, l-.beta.-Pinene)	9	-	III
US DOT	Non classé	-	-	-	-
US DOT (en vrac)	Non classé	-	-	-	-
IMDG	UN3077	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Tricyclodecenyl acetate, l-.beta.-Pinene) MARINE POLLUTANT	9	-	III

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Conformément à la règlementation canadienne sur les produits dangereux

Produit: V-AIR FLOW MAX - LINEN BREEZE V-FLOW-LB-MAX-US

Version: 1

ADR,RID,ADN	UN3077	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Tricyclodecenyl acetate, l-.beta.-Pinene)	9	-	III
ICAO TI	UN3077	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Tricyclodecenyl acetate, l-.beta.-Pinene)	9	-	III

![CDATA[US DOT se réfère au transport domestique par route/rail dans les 48 états terrestres US DOT (en vrac) se réfère au transport domestique en vrac par route/rail dans les 48 états terrestres.]]

Dangers pour l'environnement: Cette substance est dangereuse pour l'environnement.

Précautions particulières à prendre par l'utilisateur: Aucun supplément

Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC

Non applicable

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

N° de référence SDS :: SD-000429S

We confirm that this product does not contain nanoforms or nanoparticles, based on verification from our supply chain.

Informations complémentaires

Aucun supplément

16. AUTRES INFORMATIONS

Date de publication: 04/16/2026

Version: 1 Version Date: 04/16/2026

Reference: SD-000429S

Légende des révisions:

Non applicable

Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité sont à notre connaissance véridiques et exactes, cependant toutes les données, instructions, recommandations et/ou suggestions ne sont pas garanties.