# SIKKERHETSDATAARK

I henhold til REACH regulering EC Nr. 1907/2006

**Produkt:** V-AIR FLOW MAX - CITRUS MANGO V-FLOW-CM-MAX-EU

**Versjon:** 1

## DEL 1: Identifisering av stoff/blanding og firma/underleverandør

### 1.1. Produktidentifikator

**Produktidentifikator:** V-AIR FLOW MAX - CITRUS MANGO V-FLOW-CM-MAX-EU(Inneholder:4-tert-Butylcyclohexyl acetate, Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, beta-Pinene, d-Limonene)

**Annen identifikator:** 20-62-5

**Unik formelidentifikator (UFI):** V6H1-Q09U-C000-VYU8

### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og ikke anbefalte bruksområder

**Produktets bruksområder:** Luftfrisker,Kun for profesjonell bruk.

**Ikke anbefalte bruksområder:** Må kun brukes til tiltenkt bruksområde.

### 1.3. Detaljer over leverandør av sikkerhetsdataark

**Selskapets navn:** Vectair Systems Ltd

**Selskapets adresse:** Unit 3, Trident Centre, Armstrong Road, Basingstoke, Hampshire, RG24 8NU, UK

**Kontakt:** Product Development

**Epost-adresse:** prod-dev@vectairsystems.com

**Selskapets telefonnummer:** +44 (0) 1256 319500 (Office Hours 09:00 to 17:00)

**Ansvarlig person:** Vectair Systems (Netherlands) B.V.

**Adresse:** De Boelelaan 7, 7th Floor, 1083HJ Amsterdam, Netherlands

**Telefon:** +31 208 025 280

### 1.4. Nødtelefonnummer

**Nødtelefon:** INFOTRAC +1 800 535 5053 INTERNATIONAL +1 352 323 3500

## DEL 2: Fareidentifikasjon

### 2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen

**Klassifisering under regulering (EC) Nr. 1272/2008**

**Klasse og kategori for fare**

Hudetsende/irriterende kategori 2
Øyeskade/irritasjon kategori 2
Sensitisering – hud kategori 1
Farlig for vannmiljø – langtidsfare kategori 3
H315, Irriterer huden.
H317, Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319, Gir alvorlig øyeirritasjon.
H412, Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

# SIKKERHETSDATAARK

I henhold til REACH regulering EC Nr. 1907/2006

**Produkt:** V-AIR FLOW MAX - CITRUS MANGO V-FLOW-CM-MAX-EU

**Versjon:** 1

### 2.2. Markeringselementer

**Klassifisering under regulering (EC) Nr. 1272/2008**

**Signalord** Advarsel

**Fareuttalelse**
H315, Irriterer huden.
H317, Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319, Gir alvorlig øyeirritasjon.
H412, Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

**Supplerende informasjon:** EUH208, Inneholder 2,6-Dimethyl-5-heptenal, Benzyl salicylate, Citral, Eucalyptol, Geraniol, Hexanal, Linalool, dl-Citronellol. Kan fremkalle en allergisk reaksjon.

**Forsiktighetsuttalelse**
P280, Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P302/352, VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
P305/351/338, VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P333/313, Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
P337/313, Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
P501, Avhending av innhold/beholder ved: godkjent sted for avhending.

**Piktogrammer**



**Unik formelidentifikator (UFI):** V6H1-Q09U-C000-VYU8

### 2.3. Andre farer

**Andre farer**
CLP-merkeelementer for hudsensibilisatorer:: 2,6-Dimethyl-5-heptenal, Benzyl salicylate, Citral, Eucalyptol, Geraniol, Hexanal, Linalool, dl-Citronellol
Hydrokarbon Konsentrasjon (%):: 3.8000%

## DEL 3: Komposisjon/informasjon for ingredienser

### 3.2. Blandinger

**Inneholder:**

# SIKKERHETSDATAARK

I henhold til REACH regulering EC Nr. 1907/2006

**Produkt:** V-AIR FLOW MAX - CITRUS MANGO V-FLOW-CM-MAX-EU

**Versjon:** 1

| Navn | CAS | EC | REACH registreringsnr. | % | Klassifisering under regulering (EC) Nr. 1272/2008 | Spesifikk kons. Grenser, M-faktorer og ATE-er |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Decanal | 112-31-2 | 203-957-4 | | 5-<10% | Eye Irrit. 2-Aquatic Chronic 3;H319-H412,- | oral: ATE = 3730 mg/kg bw |
| Diethyl malonate | 105-53-3 | 203-305-9 | 01-2119886972-18-XXXX | 1-<5% | Eye Irrit. 2;H319,- | |
| 4-tert-Butylcyclohexyl acetate | 32210-23-4 | 250-954-9 | 01-2119976286-24-XXXX | 1-<5% | Skin Sens. 1B;H317,- | oral: ATE = 3370 mg/kg bw |
| Benzyl acetate | 140-11-4 | 205-399-7 | 01-2119638272-42-XXXX | 1-<5% | Aquatic Chronic 3; H412,- | oral: ATE = 2490 mg/kg bw |
| beta-Pinene | 127-91-3 | 204-872-5 | 01-2119519230-54-XXXX | 1-<5% | Flam. Liq. 3-Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Asp. Tox 1-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 1; H226-H304-H315-H317-H410,- | M = 1 |
| Dihydromyrcenol | 18479-58-8 | 242-362-4 | 01-2119457274-37-XXXX | 1-<5% | Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-STOT SE 3;H315-H319-H336,- | oral: ATE = 3020 mg/kg bw |
| Nonanal | 124-19-6 | 204-688-5 | | 1-<5% | Aquatic Chronic 3; H412,- | |
| d-Limonene | 5989-27-5, 138-86-3, 5989-54-8 | 227-813-5, 205-341-0, 227-815-6 | Exempt < 1 Tonne/pa or natural source | 1-<5% | Flam. Liq. 3-Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Asp. Tox 1-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 3; H226-H304-H315-H317-H400-H412,- | M = 1 |
| Dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde | 27939-60-2, 68039-49-6, 68039-48-5 | 248-742-6, 268-264-1, 268-263-6, 943-728-2 | 01-2119982384-28-XXXX | 1-<5% | Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Aquatic Chronic 2;H315-H317-H319-H411,- | oral: ATE = 2830 mg/kg bw |
| Eucalyptol | 470-82-6 | 207-431-5 | 01-2119967772-24-XXXX | 1-<5% | Flam. Liq. 3-Skin Sens. 1B;H226-H317,- | oral: ATE = 2480 mg/kg bw |
| Citral | 5392-40-5 | 226-394-6 | 01-2119462829-23-XXXX | 1-<5% | Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-Skin Sens. 1;H315-H317-H319,- | |
| Tricyclodecenyl propionate | 17511-60-3 | 241-514-7 | | 1-<5% | Aquatic Chronic 2; H411,- | |
| Hexanal | 66-25-1 | 200-624-5 | | 1-<5% | Flam. Liq. 3-Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-Skin Sens. 1B;H226-H315-H317-H319,- | |
| Methyl beta-naphthyl ketone | 93-08-3 | 202-216-2 | | 1-<5% | Eye Irrit. 2;H319,- | oral: ATE = 3100 mg/kg bw |
| Linalool | 78-70-6 | 201-134-4 | 01-2119474016-42-XXXX | 0.1-<1% | Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-Skin Sens. 1B;H315-H317-H319,- | oral: ATE = 2790 mg/kg bw |
| Camphor | 76-22-2, 21368-68-3 | 200-945-0 | 01-2119966156-31-XXXX or natural source | 0.1-<1% | Flam. Sol. 2-Acute Tox. 4-Acute Tox. 4-Skin Irrit. 2-Eye Dam. 1-STOT SE 2-Aquatic Chronic 2;H228-H302-H315-H318-H332-H371-H411,- | inhalation: ATE = 1.5 mg/l (dusts or mists)-oral: ATE = 1500 mg/kg bw |
| Benzyl salicylate | 118-58-1 | 204-262-9 | 01-2119969442-31-XXXX | 0.1-<1% | Skin Sens. 1B-Aquatic Chronic 3;H317-H412,- | oral: ATE = 2227 mg/kg bw |
| 2,6-Dimethyl-5-heptenal | 106-72-9 | 203-427-2 | | 0.1-<1% | Skin Sens. 1B;H317,- | |
| Geraniol | 106-24-1 | 203-377-1 | 01-2119552430-49-xxxx | 0.1-<1% | Skin Irrit. 2-Eye Dam. 1-Skin Sens. 1;H315-H317-H318,- | oral: ATE = 3600 mg/kg bw |

# SIKKERHETSDATAARK

I henhold til REACH regulering EC Nr. 1907/2006

**Produkt:** V-AIR FLOW MAX - CITRUS MANGO V-FLOW-CM-MAX-EU

**Versjon:** 1

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dl-Citronellol | 106-22-9, 7540-51-4 | 203-375-0 | | 0.1-<1% | Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-Skin Sens. 1B;H315-H317-H319,- | dermal: ATE = 2650 mg/kg bw-oral: ATE = 3450 mg/kg bw |

**Stoffer med eksponeringsgrenser for arbeidsplasser:**

| Navn | CAS | EC | REACH registreringsnr. | % | Klassifisering under regulering (EC) Nr. 1272/2008 | Spesifikk kons. Grenser, M-faktorer og ATE-er |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camphor | 76-22-2, 21368-68-3 | 200-945-0 | 01-2119966156-31-XXXX or natural source | 0.1-<1% | Flam. Sol. 2-Acute Tox. 4-Acute Tox. 4-Skin Irrit. 2-Eye Dam. 1-STOT SE 2-Aquatic Chronic 2;H228-H302-H315-H318-H332-H371-H411,- | inhalation: ATE = 1.5 mg/l (dusts or mists)-oral: ATE = 1500 mg/kg bw |
| Citral | 5392-40-5 | 226-394-6 | 01-2119462829-23-XXXX | 1-<5% | Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-Skin Sens. 1;H315-H317-H319,- | |
| beta-Pinene | 127-91-3 | 204-872-5 | 01-2119519230-54-XXXX | 1-<5% | Flam. Liq. 3-Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Asp. Tox 1-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 1;H226-H304-H315-H317-H410,- | M = 1 |
| d-Limonene | 5989-27-5, 138-86-3, 5989-54-8 | 227-813-5, 205-341-0, 227-815-6 | Exempt < 1 Tonne/pa or natural source | 1-<5% | Flam. Liq. 3-Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Asp. Tox 1-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 3;H226-H304-H315-H317-H400-H412,- | M = 1 |

**Stoffer som er endokrine disruptorer i henhold til Forordning (EU) 2017/2100 eller Forordning (EU) 2018/605, større enn 0,1 %.**

Gjelder ikke

**Stoffer som er vedvarende, bioakkumulative og giftige eller veldig vedvarende og veldig bioakkumulative, mer enn 0,1 %:**

Gjelder ikke

## DEL 4: Førstehjelpstiltak

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

**Innånding:** Fjern deg fra eksponeringssted til frisk luft, hvil deg og sørg for legetilsyn.

**Eksponering av øye:** VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

**Hudeksponering:** VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.

**Inntak:** Skyll munnen med vann og søk legehjelp.

### 4.2. Viktigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Irriterer huden.

Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Gir alvorlig øyeirritasjon.

# SIKKERHETSDATAARK

I henhold til REACH regulering EC Nr. 1907/2006

**Produkt:** V-AIR FLOW MAX - CITRUS MANGO V-FLOW-CM-MAX-EU

**Versjon:** 1

### 4.3. Indikering av all type umiddelbart medisinsk tilsyn og nødvendig spesialbehandling

Ingen forventede, se del 4.1 for mer informasjon.

## DEL 5: Brannslukkingstiltak

### 5.1. Brannslukkemiddel

Passende media: Karbondioksid, tørre kjemikalier, skum.

### 5.2. Spesielle farer som oppstår fra stoffet eller blandingen

Kan frigis i tilfelle brann: Karbonmonoksid, uidentifiserte organiske avleiringer.

### 5.3. Råd til brannslukkere

Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern.

## DEL 6: Tiltak ved utilsiktet utløsning

### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, beskyttelsesutstyr og nødprosedyrer

Unngå innånding. Unngå kontakt med hud og øyne. Se beskyttelsestiltak under del 7 og 8.

### 6.2. Miljømessige forsiktighetsregler

Holdes unna sluk, overflate- og bunnvann, og jord.

### 6.3. Metoder og materiale for oppbevaring og rengjøring

Fjern antenningskilder. Sørg for passende ventilering. Unngå overdreven innånding av damper. Hindre søl ved hjelp av sand eller nøytralt pulver. Avhend i henhold til lokale reguleringer.

### 6.4. Referanse til andre avdelinger

Se også del 8 og 13.

## DEL 7: Håndtering og lagring

### 7.1. Forsiktighetsregler for trygg håndtering

Holdes unna varme, gnister, åpen flamme og varme overflater. - Røyking forbudt. Bruk personlig beskyttelsesutstyr som påkrevd. Brukes i henhold til god produksjonsmessig og industriell hygienepraksis. Brukes i områder med passende ventilering. Ikke spis, drikk eller røyk når dette produktet er i bruk.

### 7.2. Forhold for trygg lagring, inkludert all slags inkompatibilitet

Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket. Oppbevares kjølig. Beholder og mottaksutstyr jordes/potensialutlignes. Bruk elektrisk materiell/ventilasjonsmateriell/belysningsmateriell som er eksplosjonssikkert. Bruk bare verktøy som ikke avgir gnister. Treff tiltak mot statisk elektrisitet.

# SIKKERHETSDATAARK

I henhold til REACH regulering EC Nr. 1907/2006

**Produkt:** V-AIR FLOW MAX - CITRUS MANGO V-FLOW-CM-MAX-EU

**Versjon:** 1

### 7.3. Spesifikk sluttbruk

Luftfrisker,Kun for profesjonell bruk.: Brukes i henhold til gode produksjonsmessig og industriell hygienepraksis.

## DEL 8: Eksponeringskontroller/personlig beskyttelse

### 8.1. Kontrollparametre

Eksponeringsbegrensninger på arbeidsplassen:

# SIKKERHETSDATAARK

I henhold til REACH regulering EC Nr. 1907/2006

**Produkt:** V-AIR FLOW MAX - CITRUS MANGO V-FLOW-CM-MAX-EU

**Versjon:** 1

| Ingrediens | CAS | EC | Beskrivelse | Verdi |
|---|---|---|---|---|
| Camphor | 76-22-2, 21368-68-3 | 200-945-0 | Britisk EGA, langvarig ppm | 2 ppm |
| | | | Britisk EGA, langvarig mg/m3 | 13 mg/m³ |
| | | | Britisk EGA, kortvarig ppm | 3 ppm |
| | | | Britisk EGA, kortvarig mg/m3 | 19 mg/m³ |
| | | | (CH)-Switzerland_MAK-Wert 1_mg/m³ | 13 mg/m³ |
| | | | (CH)-Switzerland_MAK-Wert 2_ppm | 2 ppm |
| Citral | 5392-40-5 | 226-394-6 | Polish NDS mgm3 | 27 mg/m³ |
| | | | Polish NDSCh mgm3 | 54 mg/m³ |
| beta-Pinene | 127-91-3 | 204-872-5 | (CH)-Switzerland_KZGW-Wert 1_mg/m³ | 224 mg/m³ |
| | | | (CH)-Switzerland_KZGW-Wert 2_ppm | 40 ppm |
| | | | (CH)-Switzerland_MAK-Wert 1_mg/m³ | 112 mg/m³ |
| | | | (CH)-Switzerland_MAK-Wert 2_ppm | 20 ppm |
| d-Limonene | 5989-27-5, 138-86-3, 5989-54-8 | 227-813-5, 205-341-0, 227-815-6 | German OEL Long term ppm | 5 ppm |
| | | | German OEL Long term mgm3 | 28 mg/m³ |
| | | | German OEL Short term mgm3 | 112 mg/m³ |
| | | | (CH)-Switzerland_KZGW-Wert 1_mg/m³ | 40 mg/m³ |
| | | | (CH)-Switzerland_KZGW-Wert 2_ppm | 7 ppm |
| | | | (CH)-Switzerland_MAK-Wert 1_mg/m³ | 80 mg/m³ |
| | | | (CH)-Switzerland_MAK-Wert 2_ppm | 14 ppm |

# SIKKERHETSDATAARK

I henhold til REACH regulering EC Nr. 1907/2006

**Produkt:** V-AIR FLOW MAX - CITRUS MANGO V-FLOW-CM-MAX-EU

**Versjon:** 1

### 8.2. Eksponeringskontroller

**Øye/hudbeskyttelse**

Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

**Respirasjonsbeskyttelse**

Sørg for at adekvat og kontinuerlig ventilering opprettholdes for å unngå oppbygging av overdrevne mengder damp, og sørg for at yrkesmessige eksponeringsgrenser overholdes. Hvis det er mulig, og avhengig av deres mønstre og volum for bruk, kan følgende maskinkontroller kreves som ekstra beskyttelsestiltak: a) Isoler blanderom og andre områder hvor materialer blir brukt eller blir håndtert åpent. Hold disse områdene under negativt lufttrykk i forhold til resten av anlegget. b) Benytt personlig beskyttelsesutstyr – en godkjent, korrekt tilpasset respirator med organiske dampkassetter eller kanner og partikkelfiltre. c) Bruk lokal eksosventilering rundt åpne beholdere og andre åpne kilder med potensiell eksponering for å unngå overdreven innånding, inkludert steder hvor materialet blir veid eller målt åpent. Bruk også generell fortynningsventilering på arbeidsplassen for å eliminere eller redusere mulig eksponering av ansatte. d) Bruk lukkede systemer for overføring og prosessering av dette materialet.

Se også del 2 og 7.

## DEL 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

### 9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

| | |
|---|---|
| **Fysisk tilstand/farge:** | yellow Fast |
| **Lukt:** | Karakteristisk |
| **Luktterskel:** | Ikke fastslått |
| **Smeltepunkt/frysepunkt:** | Ikke fastslått |
| **Kokepunkt eller første kokepunkt og kokeområde:** | > 100 °C |
| **Brennbarhet:** | Ikke fastslått |
| **Nedre og øvre eksplosjonsgrense** | Ikke fastslått |
| **Flammepunkt:** | > 100 °C |
| **Selvantenningstemperatur:** | > 200 °C |
| **Spaltingstemperatur:** | Ikke relevant |
| **pH:** | Ikke fastslått<br>Substance/mixture is non-soluble (in water) |
| **Kinematisk viskositet:** | Ikke fastslått |
| **Løselighet:** | Ikke fastslått |
| **Partisjonskoeffisient: n-oktanol/vann (loggverdi)** | Ikke fastslått |
| **Damptrykk:** | Ikke fastslått |
| **Tetthet og/eller relativ tetthet:** | Ikke fastslått |
| **Relativ damptetthet** | Ikke fastslått |
| **Partikkelegenskaper:** | Ikke fastslått |

**9.2. Annen informasjon** Ingen ekstra

# SIKKERHETSDATAARK

I henhold til REACH regulering EC Nr. 1907/2006

**Produkt:** V-AIR FLOW MAX - CITRUS MANGO V-FLOW-CM-MAX-EU

**Versjon:** 1

## DEL 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet
Utviser ingen signifikant reaktivitetsfare, i seg selv eller i kontakt med vann.

### 10.2. Kjemisk stabilitet
God stabilitet under normale lagringsforhold.

### 10.3. Mulighet for farlige reaksjoner
Ikke forventet under normale bruksforhold.

### 10.4. Forhold som bør unngås
Unngå ekstrem varme.

### 10.5. Uforenelige materialer
Unngå kontakt med sterke syrer, alkalier eller oksiderende midler.

### 10.6. Farlige oppløsningsprodukter
Ikke forventet.

## DEL 11: Toksikologisk informasjon

### 11.1 Informasjon om fareklasser som definert i Forordning (EC) nr. 1272/2008

Denne blandingen har ikke blitt testet i sin helhet for helsemessige effekter. Helsemessige effekter har blitt beregnet ved hjelp av den konvensjonelle metoden beskrevet i regulering (EC) Nr. 1272/2008 (CLP).

| | |
|---|---|
| **Akutt toksisitet:** | Basert på tilgjengelige data oppfylles ikke klassifiseringskriteriene. |
| Akutt oral toksisitet | >5000 |
| Akutt dermal toksisitet | Gjelder ikke |
| Akutt toksisitet med inhalering | Gjelder ikke. |
| **Etsende/irriterende på huden:** | Hudetsende/irriterende kategori 2 |
| **Alvorlig øyeskade/-irritasjon:** | Øyeskade/irritasjon kategori 2 |
| **Luftvegs-/hudsensibilisering:** | Sensitisering – hud kategori 1 |
| **Mutagenitet i kjønnsceller:** | Basert på tilgjengelige data oppfylles ikke klassifiseringskriteriene. |
| **Cancerogenitet:** | Basert på tilgjengelige data oppfylles ikke klassifiseringskriteriene. |
| **Reproduksjonstoksisitet:** | Basert på tilgjengelige data oppfylles ikke klassifiseringskriteriene. |
| **Spesifikk organtoksisitet ved enkelt eksponering:** | Basert på tilgjengelige data oppfylles ikke klassifiseringskriteriene. |
| **Spesifikk organtoksisitet ved gjentatt eksponering:** | Basert på tilgjengelige data oppfylles ikke klassifiseringskriteriene. |
| **Fare ved innånding:** | Basert på tilgjengelige data oppfylles ikke klassifiseringskriteriene. |

**Informasjon om farlige ingredienser i blandingen**

Gjelder ikke

Se del 2 og 3 for ytterligere informasjon.

### 11.2 Informasjon om andre farer

# SIKKERHETSDATAARK

I henhold til REACH regulering EC Nr. 1907/2006

**Produkt:** V-AIR FLOW MAX - CITRUS MANGO V-FLOW-CM-MAX-EU

**Versjon:** 1

Gjelder ikke

## DEL 12: Økologisk informasjon

**12.1. Toksisitet**

Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

**12.2. Varighet og nedbrytbarhet** Gjelder ikke.

**12.3. Bioakkumulativt potensiale** Gjelder ikke.

**12.4. Bevegelighet i jord** Gjelder ikke.

**12.5. Resultater av PBT- og vPvB-evaluering**

Dette stoffet møter ikke kritereiet PBT/vPvB for REACH, vedlegg XIII.

**12.6. Endokrinforstyrrende egenskaper** Gjelder ikke

**12.7. Andre bivirkninger** Gjelder ikke.

## DEL 13: Avhendingshensyn

**13.1. Avfallsbehandlingsmetoder**

Avhending i henhold til lokale reguleringer. Unngå avhending i avløpssystemer og i miljøet. Tomme beholdere skal leveres til godkjent avfallsbehandlingssted for resirkulering eller avhending.

## DEL 14: Transportinformasjon

| | 14.1. FN-nummer eller ID-nummer | 14.2. UN aktuelt shippingnavn | 14.3. Transportfareklasse(r) | Sub-risiko: | 14.4. Pakkegruppe |
|---|---|---|---|---|---|
| **FN-modellforordninger** | Ikke klassifisert | - | - | - | - |
| **IMDG** | Ikke klassifisert | - | - | - | - |
| **ADR,RID,ADN** | Ikke klassifisert | - | - | - | - |
| **ICAO TI** | Ikke klassifisert | - | - | - | - |

**14.5. Miljømessige farer** Ikke miljøskadelig ved transport.

**14.6. Spesielle forholdsregler for brukeren** Ingen ekstra

**14.7. Maritim transport i bulk i henhold til IMO-instrumenter**

Ikke klassifisert

## DEL 15: Regulerende informasjon

**15.1. Sikkerhet, helse og miljømessige reguleringer/lovgivning spesifikke for stoffet eller blandingen**

We confirm that this product does not contain nanoforms or nanoparticles, based on verification from our supply chain.

# SIKKERHETSDATAARK

I henhold til REACH regulering EC Nr. 1907/2006

**Produkt:** V-AIR FLOW MAX - CITRUS MANGO V-FLOW-CM-MAX-EU

**Versjon:** 1

### 15.2. Kjemisk sikkerhetsvurdering

En kjemisk sikkerhetsevaluering har ikke blitt utført for dette produktet.

## DEL 16: Annen informasjon

**Konsentrasjon % grenseverdier:** SCI 2=98.04% EDI 2=40.16% SS 1=24.39% EH C3=9.87%

**Totale brøkverdier:** SCI 2=1.02 EDI 2=2.49 SS 1=4.10 EH C3=10.13

**Reference:** SD-000462S

**Forklaring til revisjoner:**

Gjelder ikke

**Forklaring av forkortelser:**

| Forkortelser | Betydning |
|---|---|
| Acute Tox. 4 | Akutt toksisitet – Oralkategori 4 |
| Acute Tox. 4 | Akutt toksisitet – Innåndingskategori 4 |
| Aquatic Acute 1 | Farlig for vannmiljø – akutt fare kategori 1 |
| Aquatic Chronic 1 | Farlig for vannmiljø – langtidsfare kategori 1 |
| Aquatic Chronic 2 | Farlig for vannmiljø – langtidsfare kategori 2 |
| Aquatic Chronic 3 | Farlig for vannmiljø – langtidsfare kategori 3 |
| Asp. Tox 1 | Aspirasjonsfare kategori 1 |
| Eye Dam. 1 | Øyeskade/irritasjon kategori 1 |
| Eye Irrit. 2 | Øyeskade/irritasjon kategori 2 |
| Flam. Liq. 3 | Brennbar væske, farekategori 3 |
| Flam. Sol. 2 | Brennbart faststoff, farekategori 2 |
| H226 | Brennbar væske og damper. |
| H228 | Brennbart faststoff. |
| H302 | Toksisk hvis det svelges eller inhaleres. |
| H304 | Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. |
| H315 | Irriterer huden. |
| H317 | Kan utløse en allergisk hudreaksjon. |
| H318 | Gir alvorlig øyeskade. |
| H319 | Gir alvorlig øyeirritasjon. |
| H332 | Farlig ved innånding. |
| H336 | Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. |
| H371 | Kan skade organer. |
| H400 | Meget giftig for liv i vann. |
| H410 | Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. |
| H411 | Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. |
| H412 | Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. |
| P210 | Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt. |
| P233 | Beholderen må holdes tett lukket. |

# SIKKERHETSDATAARK

I henhold til REACH regulering EC Nr. 1907/2006

**Produkt:** V-AIR FLOW MAX - CITRUS MANGO V-FLOW-CM-MAX-EU

**Versjon:** 1

| | |
|---|---|
| P240 | Beholder og mottaksutstyr jordes/potensialutlignes. |
| P241 | Bruk elektrisk materiell/ventilasjonsmateriell/belysningsmateriell som er eksplosjonssikkert. |
| P242 | Bruk bare verktøy som ikke avgir gnister. |
| P243 | Treff tiltak mot statisk elektrisitet. |
| P260 | Ikke pust inn damp eller støv. |
| P261 | Unngå innånding av støv/ røyk/gass / tåke / damp / aerosoler. |
| P264 | Vask hendene og hud som kommer i kontakt med produktet etter håndtering. |
| P270 | Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. |
| P271 | Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. |
| P272 | Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen. |
| P273 | Unngå utslipp til miljøet. |
| P280 | Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. |
| P301/310 | VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. |
| P301/312 | VED INNÅNDING: Kontakt GIFTSENTRALEN eller en lege ved ubehag. |
| P302/352 | VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. |
| P303/361/353 | VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann. |
| P304/340 | VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. |
| P305/351/338 | VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. |
| P309/311 | Ved eksponering eller ubehag: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. |
| P310 | Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. |
| P312 | Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag. |
| P330 | Skyll munnen. |
| P331 | IKKE framkall brekning. |
| P332/313 | Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. |
| P333/313 | Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. |
| P337/313 | Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. |
| P362 | Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt. |
| P363 | Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt. |
| P370/378 | I tilfelle brann: bruk til slukking: skum, tørre kjemikalier, karbondioksid. |
| P391 | Samle opp spill. |
| P403/233/235 | Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket. Oppbevares kjølig. |
| P403/235 | Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig. |
| P405 | Oppbevares innelåst. |
| P501 | Avhending av innhold/beholder ved: godkjent sted for avhending. |
| STOT SE 2 | Spesifikk målorgan toksisitet (enkelt eksponering) kategori 2 |
| STOT SE 3 | Spesifikk målorgan toksisitet (enkelt eksponering) kategori 3 |
| Skin Irrit. 2 | Hudetsende/irriterende kategori 2 |
| Skin Sens. 1 | Sensitisering – hud kategori 1 |
| Skin Sens. 1B | Sensitisering – hud kategori 1B |

Informasjonen i dette sikkerhetsdataarket er til vår kjennskap sann og nøyaktig, men alle data, instruksjoner,

# SIKKERHETSDATAARK

I henhold til REACH regulering EC Nr. 1907/2006

**Produkt:** V-AIR FLOW MAX - CITRUS MANGO V-FLOW-CM-MAX-EU

**Versjon:** 1

anbefalinger og/eller forslag gis uten garanti.